7600 // MOTION TEX PLUS

Spodnie



Oddychający materiał
Wzmocnienia płócienne
Solidne potrójne szwy

7600 // MOTION TEX PLUS

Materiał wierzchni:	Poliester/bawełna, kolor czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	42-68
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, krótkie spodnie robocze w kolorze czarnym (kod koloru: 1000), 280 g/m2, oddychający materiał, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas z podwyższonym tyłem, wzmocnienie na tylnej szlufce oraz płócienne wzmocnienia na plecach i kieszeniach na nogawkach , wytrzymałe, potrójne szwy, kryty guzik chroniący produkt (np. przed zarysowaniami), elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i przydatne dodatki: kieszenie na udach z klapką, kieszeń na miarkę z naszywką, pętelka na młotek, D-ring, OEKO-TEX STANDARD 100® , Komfortowy krój

CANVAS

UNISEX

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Branża bezpieczeństwa
- Wydarzenia

Zalety

- \+ Oddychający materiał
- \+ Wzmocnienia płócienne
- \+ Solidne potrójne szwy



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7600 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1000



7601 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2010



7602 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1210



7603 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1112



7604 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 3010



7606 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2110



7607 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 5010

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester	czarny	280 g/qm
	35% Bawełna	czarny	280 g/qm



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Żelazo ciepłe


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
42	4059904075276	4059904075283	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,06 kg	24
44	4059904075290	4059904075306	0,56 m	0,34 m	0,16 m	6,25 kg	20
46	4059904075313	4059904075320	0,55 m	0,34 m	0,17 m	6,3 kg	24
48	4059904075337	4059904075344	0,56 m	0,35 m	0,17 m	6,52 kg	20
50	4059904075351	4059904075368	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,67 kg	20
52	4059904075375	4059904075382	0,57 m	0,34 m	0,17 m	6,87 kg	20
54	4059904075399	4059904075405	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,37 kg	20
56	4059904075412	4059904075429	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,51 kg	20
58	4059904075436	4059904075443	0,56 m	0,34 m	0,2 m	6,75 kg	24
60	4059904075450	4059904075467	0,56 m	0,34 m	0,2 m	7,53 kg	24
62	4059904075474	4059904075481	0,57 m	0,35 m	0,2 m	7,69 kg	24
64	4059904075498	4059904075504	0,57 m	0,34 m	0,2 m	7,82 kg	20
66	4059904075511	4059904075528	0,55 m	0,35 m	0,2 m	8,11 kg	20
68	4059904075535	4059904075542	0,56 m	0,34 m	0,2 m	8,15 kg	20

Numer taryfy celnej: 62034390000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.