7613 // MOTION TEX PLUS

Spodnie



Elastyczny pas z podwyższonym tyłem
Solidne potrójne szwy
Praktyczne i przydatne dodatki

COMFORT FIT

CANVAS

UNISEX

VERSION 1.4.23 | 261104

7613 // MOTION TEX PLUS

Materiał wierzchni:	Poliester/bawełna, biały/szary
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	24-29, 42-68, 90-110
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, długie spodnie robocze w kolorze biało-szarym (kod koloru: 1112), 280 g/m2, materiał oddychający, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas z podwyższonym tyłem, wzmocnienie na tylnej szlufce i płócienne wzmocnienia na plecach, kieszenie na kolanach i nogawkach oraz mankiety na nogawkach, solidne potrójne szwy, ukryty guzik chroniący produkt (np. zadrapania), elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i przydatne dodatki: kieszenie na udach z klapką, kieszeń na miarkę z naszywaną kieszenią, kieszenie na kolanach do wyścielania góry wstawka, pętla na młotek, D-ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, ochrona kolan 76K (EN 14404) dostępna opcjonalnie

CANVAS

UNISEX

Branże

- Malarz / lakiernik

Zalety

- \+ Elastyczny pas z podwyższonym tyłem
- \+ Solidne potrójne szwy
- \+ Praktyczne i przydatne dodatki



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7613 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1112



7610 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1000



7611 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2010



7612 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1210



7614 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 3010



7616 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2110



7617 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 5010

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester 35% Bawełna	biały / szary	280 g/qm



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Żelazo ciepłe


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
24	4059904113282	4059904112087	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	20
25	4059904113299	4059904112094	0,56 m	0,35 m	0,22 m	10,7 kg	20
26	4059904113305	4059904112100	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,99 kg	32
27	4059904113312	4059904112117	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,23 kg	20
28	4059904113329	4059904112124	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,56 kg	24
29	4059904113336	4059904112131	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,87 kg	20
42	4059904077515	4059904077522	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	32
44	4059904077539	4059904077546	0,57 m	0,35 m	0,23 m	9,08 kg	24
46	4059904077553	4059904077560	0,57 m	0,35 m	0,23 m	9,08 kg	24
48	4059904077577	4059904077584	0,56 m	0,35 m	0,23 m	9,41 kg	24
50	4059904077591	4059904077607	0,56 m	0,35 m	0,24 m	9,78 kg	24
52	4059904077614	4059904077621	0,56 m	0,35 m	0,25 m	10,05 kg	24
54	4059904077638	4059904077645	0,56 m	0,34 m	0,24 m	10,39 kg	24
56	4059904077652	4059904077669	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,64 kg	24
58	4059904077676	4059904077683	0,56 m	0,36 m	0,27 m	10,84 kg	20
60	4059904077690	4059904077706	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,08 kg	24
62	4059904077713	4059904077720	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,32 kg	20
64	4059904077737	4059904077744	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,85 kg	20
66	4059904077751	4059904077768	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,66 kg	20
68	4059904077775	4059904077782	0,56 m	0,35 m	0,26 m	12,38 kg	20
90	4059904113343	4059904112148	0,56 m	0,36 m	0,23 m	10,37 kg	24
94	4059904113350	4059904112155	0,55 m	0,35 m	0,23 m	10,59 kg	20
98	4059904113367	4059904112162	0,55 m	0,35 m	0,23 m	10,59 kg	20
102	4059904113374	4059904112179	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,35 kg	24
106	4059904113381	4059904112186	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,72 kg	24
110	4059904113398	4059904112193	0,56 m	0,35 m	0,26 m	12 kg	20

Numer taryfy celnej: 62034311000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.