7730 // MOTION TEX PRO FX

Spodnie



Wyjątkowo wysoki komfort noszenia (rozciągliwość w 4 kierunkach)
Ukryty przycisk do ochrony produktu
Segmentowane elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

VERSION 1.0.10 | 261024

7730 // MOTION TEX PRO FX

Materiał wierzchni:	Nylon / Elastan, czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	42-68
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

Spodnie robocze NITRAS MOTION TEX PRO FX, długie, czarne (kod koloru: 1000), 245 g/m^2, materiał oddychający, wyjątkowy komfort (rozciągliwość w 4 kierunkach), elastyczna talia z podwyższonym tyłem i wkładką antypoślizgową, wzmocniona tylna szlufka na pasek, wytrzymałe potrójne szwy, ukryty guzik chroniący produkt (np. przed zadrapaniami), segmentowane elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, wydłużenie nogawek, zamek błyskawiczny YKK, wszechstronne i praktyczne cechy: kieszenie na udach, kieszeń na miarkę z doszytą kieszenią, kieszenie na nakolanniki z wstawką u dołu, najwyższa jakość, OEKO-TEX STANDARD 100®, regularny krój

REGULAR FIT · QUALITY PREMIUM · OEKO TEX STANDARD 100 · UNISEX · STRETCH

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Branża bezpieczeństwa
- Wydarzenia

Zalety

+ Wyjątkowo wysoki komfort noszenia (rozciągliwość w 4 kierunkach)
+ Ukryty przycisk do ochrony produktu
+ Segmentowane elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność



Więcej zdjęć



Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	92% Poliamid 8% elastan	czarny	245 g/qm



Prać w pralce 40°C


Nie wybielać


Nie suszyć w suszarce


Nie prasować


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
42	4059904223424	4059904223561	0,55 m	0,34 m	0,23 m	10,45 kg	24
44	4059904223431	4059904223578	0,55 m	0,34 m	0,23 m	10,45 kg	24
46	4059904223448	4059904223585	0,56 m	0,34 m	0,22 m	10,93 kg	24
48	4059904223455	4059904223592	0,35 m	0,57 m	0,23 m	11,09 kg	24
50	4059904223462	4059904223608	0,57 m	0,35 m	0,26 m	12,46 kg	20
52	4059904223479	4059904223615	0,56 m	0,34 m	0,24 m	11,45 kg	20
54	4059904223486	4059904223622	0,56 m	0,34 m	0,23 m	11,77 kg	24
56	4059904223493	4059904223639	0,56 m	0,34 m	0,25 m	12,02 kg	20
58	4059904223509	4059904223646	0,57 m	0,34 m	0,27 m	12,89 kg	16
60	4059904223516	4059904223653	0,55 m	0,34 m	0,26 m	13,09 kg	24
62	4059904223523	4059904223660	0,57 m	0,36 m	0,27 m	13,24 kg	24
64	4059904223530	4059904223677	0,57 m	0,34 m	0,27 m	13,6 kg	24
66	4059904223547	4059904223684	0,57 m	0,35 m	0,27 m	13,73 kg	20
68	4059904223554	4059904223691	0,56 m	0,35 m	0,24 m	11,59 kg	24

Numer taryfy celnej: 62034311000
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.