

8065 // HIGH RISK NITRILE

Rękawice jednorazowe
ŚOI kategorii III



Bardzo dobra wrażliwość dotykowa
Bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju
Szczególnie wytrzymały i trwały



8065 // HIGH RISK NITRILE



Materiał: Nitryl, niebieski

Powłoka: -

Rozmiar(y): XS-2XL

Jednostka opakowania: 10 Sztuka(i)

Certyfikacja: EN 388, EN ISO 374

NITRAS HIGH RISK NITRILE, jednorazowe rękawice nitrylowe, niebieskie (kod koloru: 2200), niejałowe, rolowany mankiet, bezpudrowe, doskonale dopasowane, do kontaktu z żywnością, oburęczne (dla lewej i prawej dłoni), mikroporowate końcówki palców, kolorowa tabela rozmiarów, długość ok. 280 mm, AQL 0,65, najwyższa jakość, ochrona przed mikroorganizmami, bakteriami i wirusami, opakowanie 50 szt. (rozmiar 2XL: opakowanie 45 szt.), szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, bardzo dobra chwytność w suchych i olejowych warunkach, szczególnie wytrzymałe i trwałe, kategoria ryzyka ŚOI III

EN 388



2001X

ISO 374-1/Type A



JKLOPT

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 21420



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Przemysł spożywczy
-  Chemia / Laboratorium

Zalety

- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa
- + Bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju
- + Szczególnie wytrzymały i trwały



Więcej zdjęć



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 2001X	Odporność na ścieranie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	0
	Siła rozdarcia	1-4	0
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 JKLOPT	J - n-heptan	1-6	6 (> 480)
	K - Wodorotlenek sodu 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Kwas siarkowy 96%	1-6	2 (> 30)
	O - Woda amoniakalna 25%	1-6	2 (> 30)
	P - Nadtlenek wodoru 30%	1-6	6 (> 480)
	S - Kwas fluorowodorowy 40%	1-6	2 (> 30)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	6 (> 480)
EN ISO 374-5:2016	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 VIRUS	Penetracja	-	Zatwierdzony
	Ochrona przed wirusami	-	Zatwierdzony
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Nitryl	niebieski
Palec wskazujący i kciuk	Nitryl	niebieski
Grzbiet dłoni	Nitryl	niebieski
Opuszki palców	Nitryl	niebieski
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Nitryl	niebieski

Grubość materiału (w przybliżeniu)

Palec	0,28 mm
Wewnętrzna strona dłoni	0,20 mm
Mankiet	0,14 mm

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
XS	4059904188921	4059904188983	0,5 m	0,29 m	0,26 m	6,66 kg	55
S	4059904188938	4059904188990	0,52 m	0,29 m	0,26 m	7,06 kg	55
M	4059904188945	4059904189003	0,53 m	0,29 m	0,26 m	7,5 kg	55
L	4059904188952	4059904189010	0,53 m	0,29 m	0,28 m	7,92 kg	55
XL	4059904188969	4059904189027	0,55 m	0,29 m	0,28 m	8,56 kg	55
2XL	4059904188976	4059904189034	0,53 m	0,29 m	0,25 m	7,93 kg	55

Numer taryfy celnej: 40151900000

Kraj pochodzenia: Malezja