NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

8301 // TOUGH NITRILE

EPI catégorie de risques III



Très bonne sensibilité tactile
Très bonne adhérence sur sol sec et huileux
Particulièrement robuste et durable

AQL 1,5 | NI

VERSION 1.0.12 | 261109

8301 // TOUGH NITRILE

Matière:	Nitrile, vert
Revêtement:	-
Taille(s):	XS-2XL
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	EN ISO 21420, EN ISO 374, ISO 18889, EN 421

Gants jetables en nitrile NITRAS TOUGH NITRILE, verts (code couleur: 3000), non stériles, à bord roulé, sans poudre, excellent ajustement, pour contact alimentaire, ambidextres (main gauche et droite), bouts des doigts micro-texturés, système de tailles à code couleur, AQL 1,5, protection contre les micro-organismes, les bactéries et les virus, protection contre la contamination radioactive par particules solides, boîte de 100, sensibilité exceptionnelle, idéaux pour la manipulation de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, excellente adhérence sur surfaces sèches et huileuses, tolérance cutanée testée (dermatest®), particulièrement robustes et durables, catégorie de risque EPI III

ISO 374-1/Type B JKT

ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 21420

ISO 18889

EN 421:2010

AQL 1,5

NI

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Industrie alimentaire
- Chimie / Laboratoire

Avantages

+ Très bonne sensibilité tactile
+ Très bonne adhérence sur sol sec et huileux
+ Particulièrement robuste et durable

Variantes de couleurs



8301 // TOUGH NITRILE
Code couleur: 3000



8301 // TOUGH NITRILE
Code couleur:

Valeurs de performance

EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 JKT	J - n-heptane	1-6	2 (> 30)
	K - Hydroxyde de sodium 40%	1-6	6 (> 480)
	P - Peroxyde d'hydrogène 30%	1-6	2 (> 30)
	T - Formaldéhyde 37%	1-6	5 (> 240)

EN ISO 374-5:2016	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 VIRUS	Pénétration	-	Réussite
	Protection contre les virus	-	Réussite

ISO 18889	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 ISO 18889			

EN 421:2010	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
			

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Nitrile	vert
Index et pouce	Nitrile	vert
Dos de la main	Nitrile	vert
Bout des doigts	Nitrile	vert
Mancette / Manchette en tricot	Nitrile	vert

Épaisseur du matériau (env.)	
Doigts	0,16 mm
Paume de la main	0,12 mm
Manchette	0,12 mm

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
XS	4059904232181	4059904232198	0,382 m	0,262 m	0,257 m	6,4 kg	60
S	4059904232204	4059904232211	0,382 m	0,262 m	0,257 m	6,4 kg	60
M	4059904232228	4059904232235	0,382 m	0,262 m	0,257 m	6,4 kg	60
L	4059904232242	4059904232259	0,382 m	0,262 m	0,257 m	6,4 kg	60
XL	4059904232266	4059904232273	0,382 m	0,262 m	0,257 m	6,4 kg	60
2XL	4059904232426	4059904232433	0,382 m	0,262 m	0,257 m	6,4 kg	60

Code douanier: 40151900000
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.