

# 8335 // TOUGH GRIP N

Gants jetables  
EPI catégorie de risques III



Surface d'échelle innovante  
Protection contre les micro-organismes et les bactéries  
Très bonne adhérence sur sol sec et huileux





## 8335 // TOUGH GRIP N



<b>Matière:</b>	Nitrile, orange
<b>Revêtement:</b>	-
<b>Taille(s):</b>	S-2XL
<b>Unité d'emballage:</b>	10 pièce(s)
<b>Certification:</b>	EN 388, EN ISO 374

Gants jetables en nitrile NITRAS TOUGH GRIP N, orange (code couleur: 4400), non stériles, à bord roulé, sans poudre, surface granuleuse innovante pour une adhérence optimale sur surfaces sèches et humides, excellent ajustement, particulièrement robustes, adaptés au contact alimentaire, ambidextres (main gauche et droite), système de tailles à code couleur, AQL 1,5, protection contre les micro-organismes, les bactéries et les virus, qualité supérieure, boîte de 50, sensibilité tactile exceptionnelle, idéaux pour la manipulation de petites pièces, excellente adhérence sur surfaces sèches et huileuses, particulièrement robustes et durables, catégorie de risque EPI III



### Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Industrie alimentaire
-  Chimie / Laboratoire

### Avantages

- + Surface d'échelle innovante
- + Protection contre les micro-organismes et les bactéries
- + Très bonne adhérence sur sol sec et huileux



Plus d'images

---



Variantes de couleurs

---



**8335 // TOUGH GRIP N**  
Code couleur: 4400






**8330 // TOUGH GRIP N**  
Code couleur: 1000



**8340 // TOUGH GRIP N 300**  
Code couleur: 2200

**Valeurs de performance**

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 <b>1000X</b>	Résistance à l'abrasion	1-4	1
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	0
	La force des larmes	1-4	0
	Pouvoir perçant	1-4	0
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 <b>JKOPST</b>	J - n-heptane	1-6	3 (> 60)
	K - Hydroxyde de sodium 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Acide sulfurique 96%	1-6	1 (> 10)
	O - Eau ammoniacquée 25%	1-6	3 (> 60)
	P - Peroxyde d'hydrogène 30%	1-6	6 (> 480)
	S - Acide fluorhydrique 40%	1-6	2 (> 30)
T - Formaldéhyde 37%	1-6	6 (> 480)	
EN ISO 374-5:2016	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 <b>VIRUS</b>	Pénétration	-	Réussite
	Protection contre les virus	-	Réussite
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

**Plus d'informations**

	Matière	Couleur
Palm	Nitrile	orange
Index et pouce	Nitrile	orange
Dos de la main	Nitrile	orange
Bout des doigts	Nitrile	orange
Mancette / Manchette en tricot	Nitrile	orange

**Épaisseur du matériau**

Doigts	0,26 mm
Paume de la main	0,2 mm
Manchette	0,2 mm

**Données logistiques**

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
S	4059904041219	4059904009660	0,27 m	0,27 m	0,26 m	4,8 kg	54
M	4059904041226	4059904009677	0,28 m	0,27 m	0,25 m	5,3 kg	54
L	4059904041233	4059904009684	0,28 m	0,27 m	0,26 m	5,7 kg	54
XL	4059904041240	4059904009691	0,29 m	0,27 m	0,25 m	6,2 kg	54
2XL	4059904041257	4059904009707	0,29 m	0,27 m	0,25 m	6,7 kg	54

Code douanier: 40151900000

Pays d'origine: Thaïlande