

# 8340 // TOUGH GRIP N 300

Gants jetables  
EPI catégorie de risques III



Très bonne sensibilité tactile  
Très bonne adhérence sur sol sec et huileux  
Particulièrement robuste et durable



## 8340 // TOUGH GRIP N 300



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Matière:</b>           | Nitrile, bleu      |
| <b>Revêtement:</b>        | -                  |
| <b>Taille(s):</b>         | S-2XL              |
| <b>Unité d'emballage:</b> | 10 pièce(s)        |
| <b>Certification:</b>     | EN 388, EN ISO 374 |

Gants jetables en nitrile NITRAS TOUGH GRIP N 300, bleus (code couleur: 2200), non stériles, à bord roulé, sans poudre, innovants. Surface striée pour une adhérence optimale sur surfaces sèches et humides, ajustement parfait, ultra-résistants, adaptés au contact alimentaire, ambidextres (main gauche et droite), système de tailles à code couleur, longueur env. 300mm, AQL 1,5, protection contre les micro-organismes, les bactéries et les virus, qualité supérieure, boîte de 50, ultra-sensibles, parfaits pour la manipulation de petites pièces, excellente sensibilité tactile, excellente adhérence sur surfaces sèches et huileuses, ultra-résistants et durables, catégorie de risque EPI III.III

EN 388



1000X

ISO 374-1/Type A



JKOPST

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 21420



### Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Industrie alimentaire
-  Chimie / Laboratoire

### Avantages

- + Très bonne sensibilité tactile
- + Très bonne adhérence sur sol sec et huileux
- + Particulièrement robuste et durable



Plus d'images

---



#### Variantes de couleurs

---



**8340 // TOUGH GRIP N 300**  
Code couleur: 2200



**8330 // TOUGH GRIP N**  
Code couleur: 1000



**8335 // TOUGH GRIP N**  
Code couleur: 4400

## Valeurs de performance

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                        | Paramètre testé                      | Niveaux de performance | Résultat du test |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| <br>1000X   | Résistance à l'abrasion              | 1-4                    | 1                |
|                                                                                              | Résistance aux coupures (test coupé) | 1-5                    | 0                |
|                                                                                              | La force des larmes                  | 1-4                    | 0                |
|                                                                                              | Pouvoir perçant                      | 1-4                    | 0                |
|                                                                                              | Résistance aux coupures (TDM)        | A-F                    | X                |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018                                                                  | Paramètre testé                      | Niveaux de performance | Résultat du test |
| <br>JKOPST  | J - n-heptane                        | 1-6                    | 3 (> 60)         |
|                                                                                              | K - Hydroxyde de sodium 40%          | 1-6                    | 6 (> 480)        |
|                                                                                              | L - Acide sulfurique 96%             | 1-6                    | 1 (> 10)         |
|                                                                                              | O - Eau ammoniacale 25%              | 1-6                    | 3 (> 60)         |
|                                                                                              | P - Peroxyde d'hydrogène 30%         | 1-6                    | 6 (> 480)        |
|                                                                                              | S - Acide fluorhydrique 40%          | 1-6                    | 2 (> 30)         |
|                                                                                              | T - Formaldéhyde 37%                 | 1-6                    | 6 (> 480)        |
| EN ISO 374-5:2016                                                                            | Paramètre testé                      | Niveaux de performance | Résultat du test |
| <br>VIRUS | Pénétration                          | -                      | Réussite         |
|                                                                                              | Protection contre les virus          | -                      | Réussite         |
| EN ISO 21420:2020                                                                            | Paramètre testé                      | Niveaux de performance | Résultat du test |
|                                                                                              | Dextérité                            | 1-5                    | 5                |

## Plus d'informations

|                                | Matière | Couleur |
|--------------------------------|---------|---------|
| Palm                           | Nitrile | bleu    |
| Index et pouce                 | Nitrile | bleu    |
| Dos de la main                 | Nitrile | bleu    |
| Bout des doigts                | Nitrile | bleu    |
| Mancette / Manchette en tricot | Nitrile | bleu    |

## Épaisseur du matériau (env.)

|                  |         |
|------------------|---------|
| Doigts           | 0,26 mm |
| Paume de la main | 0,2 mm  |
| Manchette        | 0,2 mm  |

## Données logistiques

| Taille | GTIN (USE)    | GTIN (UE)     | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE /<br>palette |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|
| S      | 4059904123670 | 4059904123724 | 0,31 m       | 0,28 m      | 0,32 m      | 6,2 kg     | 54                       |
| M      | 4059904123687 | 4059904123731 | 0,31 m       | 0,28 m      | 0,32 m      | 6,7 kg     | 54                       |
| L      | 4059904123694 | 4059904123748 | 0,31 m       | 0,27 m      | 0,32 m      | 7,3 kg     | 45                       |
| XL     | 4059904123700 | 4059904123755 | 0,32 m       | 0,27 m      | 0,32 m      | 7,6 kg     | 54                       |
| 2XL    | 4059904123717 | 4059904123762 | 0,32 m       | 0,27 m      | 0,32 m      | 8,1 kg     | 54                       |

Code douanier: 40151900000

Pays d'origine: Thaïlande