8700ESD3D

Montagehandschuhe
PSA Risikokategorie II

Perfekter Grip
Hautverträglichkeit geprüft (dermatest®)
Sehr abriebfest (bis zu 15.000 Scheuertouren)

15 GAUGE

VERSION 1.0.36 | 260927

8700ESD3D

Material:	Spezial-Stretch-Strick, grau
Beschichtung:	Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz
Größe(n):	5-12
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS Montagehandschuhe, Spezial-Stretch-Strick (Polyamid / Elasthan / Carbon), grau, eingearbeiteter Carbonfaden, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, dunkle Farben, hohe Standzeit, hohe mechanische Beständigkeit, sehr atmungsaktiv, Strickbund, perfekte Fingerfertigkeit, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, touchscreenfähig, Lackverträglichkeit geprüft, waschbar, Schutz gegen Kontaktwärme (100°C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, antistatisch (ableitfähig), Hautverträglichkeit geprüft (dermatest®), OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest (bis zu 15.000 Scheuertouren), PSA-Risikokategorie II

EN 388	EN 407	EN 16350	EN ISO 21420
4131X	X1XXXX		

15 GAUGE

Größe	5	6	7	8	9	10	11	12
Farbleitsystem								

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

+ Perfekter Grip
+ Hautverträglichkeit geprüft (dermatest®)
+ Sehr abriebfest (bis zu 15.000 Scheuertouren)

Leistungswerte

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
4131X	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	3
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X

EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X

EN 16350:2014	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Innenhand (Ω)	-	7,35 x 10^5
	Handrücken (Ω)	-	4,96 x 10^5
	Stulpe (Ω)	-	1,62 x 10^6

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch- Strick	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch- Strick	schwarz
Handrücken	Spezial-Stretch-Strick	grau
Fingerspitzen	Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch- Strick	schwarz
Stulpe / Strickbund	Spezial-Stretch-Strick	grau

Maschinenwäsche 60°C

Nicht bleichen

Trocknen im Trockner schonend

Nicht bügeln

Keine chemische Reinigung

Waschzyklen (max.) 5

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
5	4059904195219	4059904195295	0,4 m	0,27 m	0,37 m	5,2 kg	36
6	4059904195226	4059904195301	0,4 m	0,27 m	0,37 m	5,39 kg	36
7	4059904195233	4059904195318	0,4 m	0,27 m	0,37 m	5,48 kg	36
8	4059904195240	4059904195325	0,4 m	0,27 m	0,37 m	6,31 kg	36
9	4059904195257	4059904195332	0,4 m	0,27 m	0,37 m	6,84 kg	36
10	4059904195264	4059904195349	0,41 m	0,27 m	0,37 m	7,06 kg	36
11	4059904195271	4059904195356	0,41 m	0,33 m	0,37 m	7,67 kg	36
12	4059904195288	4059904195363	0,41 m	0,33 m	0,37 m	8,2 kg	36

Zolltarifnummer: 61161020910
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.