

# 8700ESD3D

Montagehandschuhe  
PSA Risikokategorie II



Perfekter Grip  
Hautverträglichkeit geprüft (dermatest®)  
Sehr abriebfest (bis zu 15.000 Scheuertouren)

## 8700ESD3D



|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Material:</b>           | Spezial-Stretch-Strick, grau           |
| <b>Beschichtung:</b>       | Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz     |
| <b>Größe(n):</b>           | 5-12                                   |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 144 Paar                               |
| <b>Zertifizierung:</b>     | EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100® |

NITRAS Montagehandschuhe, Spezial-Stretch-Strick (Polyamid / Elasthan / Carbon), grau, eingearbeiteter Carbonfaden, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, dunkle Farben, hohe Standzeit, hohe mechanische Beständigkeit, sehr atmungsaktiv, Strickbund, perfekte Fingerfertigkeit, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, touchscreenfähig, Lackverträglichkeit geprüft, waschbar, Schutz gegen Kontaktwärme (100°C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, antistatisch (ableitfähig), Hautverträglichkeit geprüft (dermatest®), OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest (bis zu 15.000 Scheuertouren), PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420

15  
GAUGE


| Größe          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                                                                                    | 10                                                                                    | 11                                                                                    | 12                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbleitsystem |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Garten- / Landschaftsbau

### Vorteile

- + Perfekter Grip
- + Hautverträglichkeit geprüft (dermatest®)
- + Sehr abriebfest (bis zu 15.000 Scheuertouren)



## Leistungswerte

| EN ISO 21420:2020                                                                           | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
|                                                                                             | Fingerbeweglichkeit                   | 1-5             | 5                      |
| EN 388:2016 + A1:2018                                                                       | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis           |
| <br>4131X  | Abriebfestigkeit                      | 1-4             | 4                      |
|                                                                                             | Schnittfestigkeit (Coupe-Test)        | 1-5             | 1                      |
|                                                                                             | Weiterreißkraft                       | 1-4             | 3                      |
|                                                                                             | Durchstichkraft                       | 1-4             | 1                      |
|                                                                                             | Schnittfestigkeit (TDM)               | A-F             | X                      |
| EN 407:2020                                                                                 | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis           |
| <br>X1XXXX | Brennverhalten                        | 1-4             | X                      |
|                                                                                             | Kontaktwärme                          | 1-4             | 1                      |
|                                                                                             | Konvektive Wärme                      | 1-4             | X                      |
|                                                                                             | Strahlungswärme                       | 1-4             | X                      |
|                                                                                             | Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls | 1-4             | X                      |
|                                                                                             | Große Mengen flüssigen Metalls        | 1-4             | X                      |
| EN 16350:2014                                                                               | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis           |
|          | Innenhand (Ω)                         | -               | 7,35 x 10 <sup>5</sup> |
|                                                                                             | Handrücken (Ω)                        | -               | 4,96 x 10 <sup>5</sup> |
|                                                                                             | Stulpe (Ω)                            | -               | 1,62 x 10 <sup>6</sup> |

## Weitere Informationen

|                        | Material                                        | Farbe   |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| Handinnenfläche        | Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch- Strick | schwarz |
| Zeigefinger und Daumen | Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch- Strick | schwarz |
| Handrücken             | Spezial-Stretch-Strick                          | grau    |
| Fingerspitzen          | Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch- Strick | schwarz |
| Stulpe / Strickbund    | Spezial-Stretch-Strick                          | grau    |



Maschinenwäsche 60°C



Nicht bleichen



Trocknen im Trockner  
schonend



Nicht bügeln



Keine chemische Reinigung

Waschzyklen (max.) 5

## Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE)    | GTIN (VE)     | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE /<br>Palette |
|-------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|-----------------------|
| 5     | 4059904195219 | 4059904195295 | 0,4 m     | 0,27 m     | 0,37 m   | 5,2 kg       | 36                    |
| 6     | 4059904195226 | 4059904195301 | 0,4 m     | 0,27 m     | 0,37 m   | 5,39 kg      | 36                    |
| 7     | 4059904195233 | 4059904195318 | 0,4 m     | 0,27 m     | 0,37 m   | 5,48 kg      | 36                    |
| 8     | 4059904195240 | 4059904195325 | 0,4 m     | 0,27 m     | 0,37 m   | 6,31 kg      | 36                    |
| 9     | 4059904195257 | 4059904195332 | 0,4 m     | 0,27 m     | 0,37 m   | 6,84 kg      | 36                    |
| 10    | 4059904195264 | 4059904195349 | 0,41 m    | 0,27 m     | 0,37 m   | 7,06 kg      | 36                    |
| 11    | 4059904195271 | 4059904195356 | 0,41 m    | 0,33 m     | 0,37 m   | 7,67 kg      | 36                    |
| 12    | 4059904195288 | 4059904195363 | 0,41 m    | 0,33 m     | 0,37 m   | 8,2 kg       | 36                    |

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China