

8700ESD3D

Gants de montage
EPI catégorie de risques II



Adhérence parfaite
Compatibilité cutanée testée (dermatest®)
Très résistant à l'abrasion (jusqu'à 15.000 cycles d'abrasion)



8700ESD3D



Matière:	Maille spéciale stretch, gris
Revêtement:	Revêtement en mousse de nitrile, noir
Taille(s):	5-12
Unité d'emballage:	144 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

Gants de montage NITRAS, tricot extensible spécial (polyamide/élasthanne/carbone), gris, fil de carbone intégré, revêtement en mousse de nitrile, noir (code couleur : 1210), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, couleurs foncées, longue durée de vie, haute résistance mécanique, hautement respirant, manchette tricotée, dextérité parfaite, ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT, confort de port et protection uniques pour l'utilisateur, compatibles avec les écrans tactiles, compatibilité peinture testée, lavables, protection contre la chaleur de contact (100 °C, 15 secondes), qualité premium, antistatique (conducteur), tolérance cutanée testée (dermatest®), OEKO-TEX STANDARD 100®, particulièrement sensibles, parfaits pour le travail avec de petites pièces, très antidérapants, préhension parfaite, très résistants à l'abrasion (jusqu'à 15 000 cycles d'abrasion), catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420

15
GAUGE


Taille

5 6 7 8 9 10 11 12

Système de repérage par couleur



Domaines d'application



Second-œuvre bâtiment



Travaux publics



Construction de véhicules



Cueillette / expédition



Paysagistes

Avantages

- + Adhérence parfaite
- + Compatibilité cutanée testée (dermatest®)
- + Très résistant à l'abrasion (jusqu'à 15.000 cycles d'abrasion)



Valeurs de performance

EN 16350:2014	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Paume (Ω)	-	$7,35 \times 10^5$
	Dos de la main (Ω)	-	$4,96 \times 10^5$
	Brassard (Ω)	-	$1,62 \times 10^6$
EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4131X	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des lames	1-4	3
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Enduction spéciale sur tricot stretch spécial	noir
Index et pouce	Enduction spéciale sur tricot stretch spécial	noir
Dos de la main	Maille spéciale extensible	Gris
Bout des doigts	Enduction spéciale sur tricot stretch spécial	noir
Mancette / Manchette en tricot	Maille spéciale extensible	Gris

 Lavage en machine à 60°C

 Ne pas javelliser

 Sécher délicatement

 Ne pas repasser

 Pas de nettoyage chimique

Cycles de lavage (max.) 5

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
5	4059904195219	4059904195295	0,4 m	0,27 m	0,37 m	5,2 kg	36
6	4059904195226	4059904195301	0,4 m	0,27 m	0,37 m	5,39 kg	36
7	4059904195233	4059904195318	0,4 m	0,27 m	0,37 m	5,48 kg	36
8	4059904195240	4059904195325	0,4 m	0,27 m	0,37 m	6,31 kg	36
9	4059904195257	4059904195332	0,4 m	0,27 m	0,37 m	6,84 kg	36
10	4059904195264	4059904195349	0,41 m	0,27 m	0,37 m	7,06 kg	36
11	4059904195271	4059904195356	0,41 m	0,33 m	0,37 m	7,67 kg	36
12	4059904195288	4059904195363	0,41 m	0,33 m	0,37 m	8,2 kg	36

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine