

# 8700ESD3D

Rękawice montażowe  
ŚOI kategorii II



Doskonały chwyt  
Testowana tolerancja skóry (dermatest®)  
Bardzo odporna na ścieranie (do 15 000 cykli ścierania)

15  
GAUGE

## 8700ESD3D



|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Materiał:</b>            | Specjalna dzianina rozciągliwa w kolorze szarym |
| <b>Powłoka:</b>             | Powłoka z pianki nitylowej, czarna              |
| <b>Rozmiar(y):</b>          | 5-12                                            |
| <b>Opakowanie zbiorcze:</b> | 144 Para                                        |
| <b>Certyfikacja:</b>        | EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®          |

Rękawice montażowe NITRAS, specjalna dzianina elastyczna (poliamid/elastan/węgiel), szare, zintegrowana nić węglowa, powłoka z pianki nitylowej, czarne (kod koloru: 1210), częściowo powlekane na dłoni i opuszkach palców, ciemne kolory, długa żywotność, wysoka odporność mechaniczna, wysoka oddychalność, dzianinowy mankiet, doskonała zręczność, idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT, wyjątkowy komfort noszenia i ochrona użytkownika, kompatybilne z ekranami dotykowymi, przetestowane pod kątem kompatybilności z farbami, nadające się do prania, ochrona przed ciepłem kontaktowym (100°C, 15 sekund), najwyższa jakość, antystatyczne (przewodzące), przetestowane pod kątem kompatybilności ze skórą (dermatest®), OEKO-TEX STANDARD 100®, szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo odporne na ścieranie (do 15 000 cykli ścierania), kategoria ryzyka PPE II



EN ISO 21420

15  
GAUGE


|                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar                   | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                                                                                    | 10                                                                                    | 11                                                                                    | 12                                                                                    |
| System kodowania kolorami |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

### Zalety

- + Doskonały chwyt
- + Testowana tolerancja skóry (dermatest®)
- + Bardzo odporna na ścieranie (do 15 000 cykli ścierania)



## Wartości wydajności

| EN 16350:2014                                                                               | Parametry testowe                    | Zakres | Wynik testu        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|
|            | Dłoń ( $\Omega$ )                    | -      | $7,35 \times 10^5$ |
|                                                                                             | Wierzch dłoni ( $\Omega$ )           | -      | $4,96 \times 10^5$ |
|                                                                                             | Mankiet ( $\Omega$ )                 | -      | $1,62 \times 10^6$ |
| EN 388:2016 + A1:2018                                                                       | Parametry testowe                    | Zakres | Wynik testu        |
| <br>4131X  | Odporność na ścieranie               | 1-4    | 4                  |
|                                                                                             | Odporność na przecięcie (test coupe) | 1-5    | 1                  |
|                                                                                             | Siła rozdarcia                       | 1-4    | 3                  |
|                                                                                             | Odporność na przekłucie              | 1-4    | 1                  |
|                                                                                             | Odporność na przecięcie (TDM)        | A-F    | X                  |
| EN 407:2020                                                                                 | Parametry testowe                    | Zakres | Wynik testu        |
| <br>X1XXXX | Płonące zachowanie                   | 1-4    | X                  |
|                                                                                             | Ciepło kontaktowe                    | 1-4    | 1                  |
|                                                                                             | Ciepło konwekcyjne                   | 1-4    | X                  |
|                                                                                             | Promieniujące ciepło                 | 1-4    | X                  |
|                                                                                             | Małe odpryski stopionego metalu      | 1-4    | X                  |
|                                                                                             | Duże ilości ciekłego metalu          | 1-4    | X                  |
| EN ISO 21420:2020                                                                           | Parametry testowe                    | Zakres | Wynik testu        |
|                                                                                             | Zręczność                            | 1-5    | 5                  |

## Więcej informacji

|                          | Materiał                                              | Koloru |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| Dłoń                     | Specjalna powłoka na specjalnej elastycznej dzianinie | czarny |
| Palec wskazujący i kciuk | Specjalna powłoka na specjalnej elastycznej dzianinie | czarny |
| Góra dłoni               | Specjalna, rozciągliwa dzianina                       | Szary  |
| Opuszki palców           | Specjalna powłoka na specjalnej elastycznej dzianinie | czarny |
| Mankiet / mankiet dziany | Specjalna, rozciągliwa dzianina                       | Szary  |


  
Prać w pralce 60°C


  
Nie wybielać


  
Delikatnie osusz


  
Nie prasować


  
Żadnego czyszczenia  
chemicznego

Cykle prania (maks.) 5

## Dane logistyczne

| Rozmiar | GTIN (JP)     | GTIN (JO)     | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość PU / paleta |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 5       | 4059904195219 | 4059904195295 | 0,4 m       | 0,27 m        | 0,37 m       | 5,2 kg    | 36                |
| 6       | 4059904195226 | 4059904195301 | 0,4 m       | 0,27 m        | 0,37 m       | 5,39 kg   | 36                |
| 7       | 4059904195233 | 4059904195318 | 0,4 m       | 0,27 m        | 0,37 m       | 5,48 kg   | 36                |
| 8       | 4059904195240 | 4059904195325 | 0,4 m       | 0,27 m        | 0,37 m       | 6,31 kg   | 36                |
| 9       | 4059904195257 | 4059904195332 | 0,4 m       | 0,27 m        | 0,37 m       | 6,84 kg   | 36                |
| 10      | 4059904195264 | 4059904195349 | 0,41 m      | 0,27 m        | 0,37 m       | 7,06 kg   | 36                |
| 11      | 4059904195271 | 4059904195356 | 0,41 m      | 0,33 m        | 0,37 m       | 7,67 kg   | 36                |
| 12      | 4059904195288 | 4059904195363 | 0,41 m      | 0,33 m        | 0,37 m       | 8,2 kg    | 36                |

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny