

8700ESD3D

Rękawice montażowe
ŚOI kategorii II



Doskonały chwyt
Testowana tolerancja skóry (dermatest®)
Bardzo odporna na ścieranie (do 15 000 cykli ścierania)

15
GAUGE

8700ESD3D



Materiał:	Specjalna dzianina rozciągliwa w kolorze szarym
Powłoka:	Powłoka z pianki nitrylowej, czarna
Rozmiar(y):	5-12
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

Rękawice montażowe NITRAS, specjalna dzianina elastyczna (poliamid/elastan/węgiel), szare, zintegrowana nić węglowa, powłoka z pianki nitrylowej, czarne (kod koloru: 1210), częściowo powlekane na dłoni i opuszkach palców, ciemne kolory, długa żywotność, wysoka odporność mechaniczna, wysoka oddychalność, dzianinowy mankiet, doskonała zręczność, idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT, wyjątkowy komfort noszenia i ochrona użytkownika, kompatybilne z ekranami dotykowymi, przetestowane pod kątem kompatybilności z farbami, nadające się do prania, ochrona przed ciepłem kontaktowym (100°C, 15 sekund), najwyższa jakość, antystatyczne (przewodzące), przetestowane pod kątem kompatybilności ze skórą (dermatest®), OEKO-TEX STANDARD 100®, szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo odporne na ścieranie (do 15 000 cykli ścierania), kategoria ryzyka PPE II



EN ISO 21420

15
GAUGE


Rozmiar

5 6 7 8 9 10 11 12

System oznakowania kolorystycznego



Branże



Rzemieślnictwo



Budownictwo



Automotive



Logistyka



Architektura ogrodo

Zalety

- + Doskonały chwyt
- + Testowana tolerancja skóry (dermatest®)
- + Bardzo odporna na ścieranie (do 15 000 cykli ścierania)



Parametry wydajności

EN 16350:2014	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Dłoń (Ω)	-	$7,35 \times 10^5$
	Wierzch dłoni (Ω)	-	$4,96 \times 10^5$
	Mankiet (Ω)	-	$1,62 \times 10^6$
EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4131X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	3
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Specjalna powłoka na specjalnej elastycznej dzianinie	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Specjalna powłoka na specjalnej elastycznej dzianinie	czarny
Grzbiet dłoni	Specjalna, rozciągliwa dzianina	Szary
Opuszki palców	Specjalna powłoka na specjalnej elastycznej dzianinie	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna, rozciągliwa dzianina	Szary



Prać w pralce 60°C



Nie wybielać



Delikatnie osusz



Nie prasować



Żadnego czyszczenia
chemicznego

Cykle prania (maks.) 5

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
5	4059904195219	4059904195295	0,4 m	0,27 m	0,37 m	5,2 kg	36
6	4059904195226	4059904195301	0,4 m	0,27 m	0,37 m	5,39 kg	36
7	4059904195233	4059904195318	0,4 m	0,27 m	0,37 m	5,48 kg	36
8	4059904195240	4059904195325	0,4 m	0,27 m	0,37 m	6,31 kg	36
9	4059904195257	4059904195332	0,4 m	0,27 m	0,37 m	6,84 kg	36
10	4059904195264	4059904195349	0,41 m	0,27 m	0,37 m	7,06 kg	36
11	4059904195271	4059904195356	0,41 m	0,33 m	0,37 m	7,67 kg	36
12	4059904195288	4059904195363	0,41 m	0,33 m	0,37 m	8,2 kg	36

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny