8700 // SKIN FLEX 3D

Gants de montage
EPI catégorie de risques II

Très résistant à l'abrasion (jusqu'à 10.000 cycles d'abrasion)
Protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes)
Ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT

15 GAUGE

VERSION 1.3.33 | 260927

8700 // SKIN FLEX 3D

Matière:	Nylon, gris
Revêtement:	Mousse de nitrile, noire
Taille(s):	6-12
Unité d'emballage:	144 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS SKIN FLEX 3D, gants de montage, gris, enduction mousse nitrile, noir (code couleur : 1210), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, poignet tricoté, ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT, confort de port et protection uniques pour l'utilisateur, dextérité parfaite, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes), qualité premium, compatibles avec les écrans tactiles, OEKO-TEX STANDARD 100®, particulièrement sensibles, parfaits pour travailler avec de petites pièces, très antidérapants, préhension parfaite, très résistants à l'abrasion (jusqu'à 10 000 cycles d'abrasion), catégorie de risque EPI II

EN 388 4131X

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

15 GAUGE

Taille	6	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur						

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Paysagistes

Avantages

+ Très résistant à l'abrasion (jusqu'à 10.000 cycles d'abrasion)
+ Protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes)
+ Ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT

Valeurs de performance

EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
4131X	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	3
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X

EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Mousse de nitrile sur nylon	noir
Index et pouce	Mousse de nitrile sur nylon	noir
Dos de la main	Nylon	Gris
Bout des doigts	Mousse de nitrile sur nylon	noir
Mancette / Manchette en tricot	Nylon	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
6	4059904091566	4059904091573	0,4 m	0,27 m	0,37 m	5,39 kg	32
7	4059904091467	4059904091474	0,4 m	0,36 m	0,26 m	5,48 kg	32
8	4059904091481	4059904091498	0,4 m	0,37 m	0,26 m	6,31 kg	32
9	4059904091504	4059904091511	0,4 m	0,37 m	0,27 m	6,84 kg	32
10	4059904091528	4059904091535	0,41 m	0,37 m	0,27 m	7,06 kg	32
11	4059904091542	4059904091559	0,41 m	0,33 m	0,36 m	7,67 kg	32
12	4059904187832	4059904187849	0,41 m	0,37 m	0,36 m	8,27 kg	32

Code douanier: 61161020910
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.