

8700 // SKIN FLEX 3D

Rękawice montażowe
ŚOI kategorii II



Bardzo odporna na ścieranie (do 10 000 cykli ścierania)
Ochrona przed ciepłem kontaktowym (100° C, 15 sekund)
Idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT

15
GAUGE



8700 // SKIN FLEX 3D



Materiał:	Nylon, szary
Powłoka:	Pianka nitrylowa, czarna
Rozmiar(y):	6-11
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS SKIN FLEX 3D, rękawice montażowe, szare, powłoka z pianki nitrylowej, czarne (kod koloru: 1210), częściowo powlekane na dłoni i opuszkach palców, dzianinowy mankiet, idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT, wyjątkowy komfort noszenia i ochrona użytkownika, doskonała zręczność, ochrona przed ciepłem kontaktowym (100°C, 15 sekund), najwyższa jakość, kompatybilne z ekranami dotykowymi, OEKO-TEX STANDARD 100®, szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo odporne na ścieranie (do 10 000 cykli ścierania), kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420

15
GAUGE


Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego						

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

Zalety

- + Bardzo odporna na ścieranie (do 10 000 cykli ścierania)
- + Ochrona przed ciepłem kontaktowym (100°C, 15 sekund)
- + Idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4131X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	3
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Pianka nitrylowa na nylonie	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Pianka nitrylowa na nylonie	czarny
Grzbiet dłoni	Nylon	Szary
Opuszki palców	Pianka nitrylowa na nylonie	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Nylon	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904091566	4059904091573	0,4 m	0,27 m	0,37 m	5,39 kg	32
7	4059904091467	4059904091474	0,4 m	0,36 m	0,26 m	5,48 kg	32
8	4059904091481	4059904091498	0,4 m	0,37 m	0,26 m	6,31 kg	32
9	4059904091504	4059904091511	0,4 m	0,37 m	0,27 m	6,84 kg	32
10	4059904091528	4059904091535	0,41 m	0,37 m	0,27 m	7,06 kg	32
11	4059904091542	4059904091559	0,41 m	0,33 m	0,36 m	7,67 kg	32
12	4059904187832	4059904187849	0,41 m	0,37 m	0,36 m	8,27 kg	32

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny