

# 8700 // SKIN FLEX 3D

Rękawice montażowe  
ŚOI kategorii II



Bardzo odporna na ścieranie (do 10 000 cykli ścierania)  
Ochrona przed ciepłem kontaktowym (100° C, 15 sekund)  
Idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT

15  
GAUGE

## 8700 // SKIN FLEX 3D



|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Materiał:</b>             | Nylon, szary                           |
| <b>Powłoka:</b>              | Pianka nitrylowa, czarna               |
| <b>Rozmiar(y):</b>           | 6-12                                   |
| <b>Jednostka opakowania:</b> | 144 Para(y)                            |
| <b>Certyfikacja:</b>         | EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100® |

NITRAS SKIN FLEX 3D, rękawice montażowe, szare, powłoka z pianki nitrylowej, czarne (kod koloru: 1210), częściowo powlekane na dłoni i opuszkach palców, dzianinowy mankiet, idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT, wyjątkowy komfort noszenia i ochrona użytkownika, doskonała zręczność, ochrona przed ciepłem kontaktowym (100°C, 15 sekund), najwyższa jakość, kompatybilne z ekranami dotykowymi, OEKO-TEX STANDARD 100®, szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo odporne na ścieranie (do 10 000 cykli ścierania), kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420

15  
GAUGE


| Rozmiar                            | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                    | 9                                                                                     | 10                                                                                    | 11                                                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| System oznakowania kolorystycznego |  |  |  |  |  |  |

### Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

### Zalety

- + Bardzo odporna na ścieranie (do 10 000 cykli ścierania)
- + Ochrona przed ciepłem kontaktowym (100°C, 15 sekund)
- + Idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT



# Parametry wydajności

| EN ISO 21420:2020                                                                            | Parametry testowe                    | Poziomy wydajności | Wynik testu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
|                                                                                              | Zręczność                            | 1-5                | 5           |
| EN 388:2016 + A1:2018                                                                        | Parametry testowe                    | Poziomy wydajności | Wynik testu |
| <br>4131X   | Odporność na ścieranie               | 1-4                | 4           |
|                                                                                              | Odporność na przecięcie (test coupe) | 1-5                | 1           |
|                                                                                              | Siła rozdarcia                       | 1-4                | 3           |
|                                                                                              | Odporność na przekłucie              | 1-4                | 1           |
|                                                                                              | Odporność na przecięcie (TDM)        | A-F                | X           |
| EN 407:2020                                                                                  | Parametry testowe                    | Poziomy wydajności | Wynik testu |
| <br>X1XXXX | Płonące zachowanie                   | 1-4                | X           |
|                                                                                              | Ciepło kontaktowe                    | 1-4                | 1           |
|                                                                                              | Ciepło konwekcyjne                   | 1-4                | X           |
|                                                                                              | Promieniujące ciepło                 | 1-4                | X           |
|                                                                                              | Małe odpryski stopionego metalu      | 1-4                | X           |
|                                                                                              | Duże ilości ciekłego metalu          | 1-4                | X           |

## Więcej informacji

|                               | Materiał                    | Kolor  |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|
| Wewnętrzna strona dłoni       | Pianka nitrylowa na nylonie | czarny |
| Palec wskazujący i kciuk      | Pianka nitrylowa na nylonie | czarny |
| Grzbiet dłoni                 | Nylon                       | Szary  |
| Opuszki palców                | Pianka nitrylowa na nylonie | czarny |
| Mankiet / dzianinowy ściągacz | Nylon                       | Szary  |

## Dane logistyczne

| Rozmiar | GTIN (JP)     | GTIN (JO)     | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość JO / paleta |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 6       | 4059904091566 | 4059904091573 | 0,4 m       | 0,27 m        | 0,37 m       | 5,39 kg   | 32                |
| 7       | 4059904091467 | 4059904091474 | 0,4 m       | 0,36 m        | 0,26 m       | 5,48 kg   | 32                |
| 8       | 4059904091481 | 4059904091498 | 0,4 m       | 0,37 m        | 0,26 m       | 6,31 kg   | 32                |
| 9       | 4059904091504 | 4059904091511 | 0,4 m       | 0,37 m        | 0,27 m       | 6,84 kg   | 32                |
| 10      | 4059904091528 | 4059904091535 | 0,41 m      | 0,37 m        | 0,27 m       | 7,06 kg   | 32                |
| 11      | 4059904091542 | 4059904091559 | 0,41 m      | 0,33 m        | 0,36 m       | 7,67 kg   | 32                |
| 12      | 4059904187832 | 4059904187849 | 0,41 m      | 0,37 m        | 0,36 m       | 8,27 kg   | 32                |

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny