

8701 // SKIN FLEX LITE

Montagehandschuhe
PSA Risikokategorie II



Hohe mechanische Beständigkeit
Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden)
OEKO-TEX STANDARD 100®

15
GAUGE



NI



8701 // SKIN FLEX LITE



Material:	Nylon, grau
Beschichtung:	Nitrilschaum, schwarz
Größe(n):	6-12
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®








NITRAS SKIN FLEX LITE, Montagehandschuhe, grau, Nitril-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, dunkle Farben, hohe Standzeit, hohe mechanische Beständigkeit, sehr atmungsaktiv, Strickbund, perfekte Fingerfertigkeit, touchscreenfähig, Schutz gegen Kontaktwärme (100°C, 15 Sekunden), für Lebensmittelkontakt, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II







EN ISO 21420

15 GAUGE



Größe	6	7	8	9	10	11	12
Farbleitsystem							

Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

- + Hohe mechanische Beständigkeit
- + Schutz gegen Kontaktwärme (100°C, 15 Sekunden)
- + OEKO-TEX STANDARD 100®

Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4121A	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreisskraft	1-4	2
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	A
EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitrilschaum auf Nylon	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Nitrilschaum auf Nylon	schwarz
Handrücken	Nylon	grau
Fingerspitzen	Nitrilschaum auf Nylon	schwarz
Stulpe / Strickbund	Nylon	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
6	4059904223790	4059904223721	0,4 m	0,27 m	0,37 m	5,39 kg	24
7	4059904223806	4059904223738	0,4 m	0,27 m	0,37 m	5,81 kg	24
8	4059904223813	4059904223745	0,4 m	0,37 m	0,26 m	6,31 kg	24
9	4059904223820	4059904223752	0,4 m	0,37 m	0,27 m	6,84 kg	24
10	4059904223837	4059904223769	0,41 m	0,37 m	0,27 m	7,06 kg	24
11	4059904223844	4059904223776	0,41 m	0,33 m	0,36 m	7,67 kg	24
12	4059904223851	4059904223783	0,41 m	0,37 m	0,36 m	8,27 kg	24

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China