8701 // SKIN FLEX LITE

Montagehandschuhe
PSA Risikokategorie II

Hohe mechanische Beständigkeit
Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden)
OEKO-TEX STANDARD 100®

15 GAUGE

VERSION 1.0.4 | 260612

8701 // SKIN FLEX LITE

Material:	Nylon, grau
Beschichtung:	Nitrilschaum, schwarz
Größe(n):	6-12
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS SKIN FLEX LITE, Montagehandschuhe, grau, Nitril-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, dunkle Farben, hohe Standzeit, hohe mechanische Beständigkeit, sehr atmungsaktiv, Strickbund, perfekte Fingerfertigkeit, touchscreenfähig, Schutz gegen Kontaktwärme (100°C, 15 Sekunden), für Lebensmittelkontakt, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II

EN 388 4121A

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

15 GAUGE

NI

Größe	6	7	8	9	10	11	12
Farbleitsystem							

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

+ Hohe mechanische Beständigkeit
+ Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden)
+ OEKO-TEX STANDARD 100®

Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
4121A	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	2
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	A

EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X

EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitrilschaum auf Nylon	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Nitrilschaum auf Nylon	schwarz
Handrücken	Nylon	grau
Fingerspitzen	Nitrilschaum auf Nylon	schwarz
Stulpe / Strickbund	Nylon	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
6	4059904223790	4059904223721	0,4 m	0,27 m	0,37 m	5,39 kg	24
7	4059904223806	4059904223738	0,4 m	0,27 m	0,37 m	5,81 kg	24
8	4059904223813	4059904223745	0,4 m	0,37 m	0,26 m	6,31 kg	24
9	4059904223820	4059904223752	0,4 m	0,37 m	0,27 m	6,84 kg	24
10	4059904223837	4059904223769	0,41 m	0,37 m	0,27 m	7,06 kg	24
11	4059904223844	4059904223776	0,41 m	0,33 m	0,36 m	7,67 kg	24
12	4059904223851	4059904223783	0,41 m	0,37 m	0,36 m	8,27 kg	24

Zolltarifnummer: 61161020910
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.