

8705 // SKIN FLEX LITE+

Gants de montage
EPI catégorie de risques II



Haute résistance mécanique
Protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes)
OEKO-TEX STANDARD 100®

15
GAUGE



NI



8705 // SKIN FLEX LITE+



Matière:	Nylon, gris
Revêtement:	Mousse de nitrile avec picots en nitrile, noire
Taille(s):	6-12
Unité d'emballage:	144 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS SKIN FLEX LITE+, gants de montage, gris, enduction mousse nitrile avec picots nitrile, noir (code couleur : 1210), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, couleurs foncées, longue durée de vie, haute résistance mécanique, très respirant, manchette tricotée, dextérité parfaite, confort de port et protection uniques pour l'utilisateur, compatible avec les écrans tactiles, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes), pour le contact alimentaire, OEKO-TEX STANDARD 100®, particulièrement sensibles, parfaits pour travailler avec de petites pièces, très antidérapants, préhension parfaite, très résistants à l'abrasion, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420

15
GAUGE


Taille	6	7	8	9	10	11	12
Système de repérage par couleur							

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Paysagistes

Avantages

- + Haute résistance mécanique
- + Protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes)
- + OEKO-TEX STANDARD 100®



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4121A	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	2
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	A
EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Mousse de nitrile sur nylon	noir
Index et pouce	Mousse de nitrile sur nylon	noir
Dos de la main	Nylon	Gris
Bout des doigts	Mousse de nitrile sur nylon	noir
Mancette / Manchette en tricot	Nylon	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
6	4059904229754	4059904229747	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
7	4059904229778	4059904229761	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
8	4059904229792	4059904229785	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
9	4059904229815	4059904229808	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
10	4059904229839	4059904229822	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
11	4059904229853	4059904229846	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
12	4059904229877	4059904229860	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine