

8705 // SKIN FLEX LITE+

Rękawice montażowe
ŚOI kategorii II



Wysoka odporność mechaniczna
Ochrona przed ciepłem kontaktowym (100° C, 15 sekund)
OEKO-TEX STANDARD 100®

15
GAUGE



NI



8705 // SKIN FLEX LITE+



Materiał:	Nylon, szary
Powłoka:	Pianka nitrylowa z nitrylowymi kołkami, czarna
Rozmiar(y):	6-12
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS SKIN FLEX LITE+, rękawice montażowe, szare, powłoka z pianki nitrylowej z nakrapianiem nitrylowym, czarne (kod koloru: 1210), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, ciemne kolory, długa żywotność, wysoka odporność mechaniczna, wysoka oddychalność, dzianinowy mankiet, doskonała zręczność, wyjątkowy komfort noszenia i ochrona użytkownika, kompatybilne z ekranami dotykowymi, ochrona przed kontaktem z ciepłem (100°C, 15 sekund), do kontaktu z żywnością, OEKO-TEX STANDARD 100®, szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo odporne na ścieranie, kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420

15
GAUGE


Rozmiar	6	7	8	9	10	11	12
System oznakowania kolorystycznego							

Branże

-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

Zalety

- + Wysoka odporność mechaniczna
- + Ochrona przed ciepłem kontaktowym (100°C, 15 sekund)
- + OEKO-TEX STANDARD 100®



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4121A	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	2
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	A
EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Pianka nitrylowa na nylonie	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Pianka nitrylowa na nylonie	czarny
Grzbiet dłoni	Nylon	Szary
Opuszki palców	Pianka nitrylowa na nylonie	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Nylon	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904229754	4059904229747	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
7	4059904229778	4059904229761	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
8	4059904229792	4059904229785	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
9	4059904229815	4059904229808	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
10	4059904229839	4059904229822	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
11	4059904229853	4059904229846	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
12	4059904229877	4059904229860	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny