8710 // SKIN FLEX V

Gants de montage
EPI catégorie de risques II



Très antidérapant
Très résistant à l'abrasion
OEKO-TEX STANDARD 100®

15 GAUGE

VERSION 1.2.24 | 261030

8710 // SKIN FLEX V

Matière:	Nylon, gris
Revêtement:	Revêtement en nitrile, noir
Taille(s):	7-11
Unité d'emballage:	144 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

Gants d'assemblage NITRAS SKIN FLEX V, gris, enduits de nitrile noir (code couleur: 1012), enduits 3/4, poignet tricoté, confort optimal, dextérité parfaite, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15secondes), qualité supérieure, compatibles avec les écrans tactiles, certifiés OEKO-TEX STANDARD 100®, particulièrement sensibles, parfaitement adaptés à la manipulation de petites pièces, très antidérapants, excellente adhérence, très résistants à l'abrasion, catégorie de risque EPI II

EN 388 4131X

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

15 GAUGE

NI

Taille	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur					

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Paysagistes

Avantages

+ Très antidérapant
+ Très résistant à l'abrasion
+ OEKO-TEX STANDARD 100®



Valeurs de performance

EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4131X	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	3
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X

EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Enduction spéciale sur tricot stretch spécial	noir
Index et pouce	Enduction spéciale sur tricot stretch spécial	noir
Dos de la main	Maille spéciale extensible	Gris
Bout des doigts	Enduction spéciale sur tricot stretch spécial	noir
Mancette / Manchette en tricot	Maille spéciale extensible	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
7	4059904032842	4059904001268	0,5 m	0,48 m	0,34 m	7,73 kg	28
8	4059904032859	4059904001275	0,5 m	0,35 m	0,26 m	8,41 kg	28
9	4059904032866	4059904001282	0,52 m	0,38 m	0,29 m	9,07 kg	28
10	4059904032873	4059904001299	0,53 m	0,39 m	0,3 m	10,35 kg	28
11	4059904032880	4059904001305	0,54 m	0,39 m	0,29 m	10,54 kg	28

Code douanier: 61161020910
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.