

8710 // SKIN FLEX V

Rękawice montażowe
ŚOI kategorii II



Bardzo antypoślizgowy
Bardzo odporna na ścieranie
OEKO-TEX STANDARD 100®

15
GAUGE

8710 // SKIN FLEX V



Materiał:	Nylon, szary
Powłoka:	Powłoka nitrylowa, czarna
Rozmiar(y):	7-11
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS SKIN FLEX V, rękawice montażowe, szare, powłoka nitrylowa, czarne (kod koloru: 1012), powłoka 3/4, mankiet dzianinowy, doskonały komfort noszenia, doskonała zręczność, ochrona przed ciepłem kontaktowym (100°C, 15 sekund), najwyższa jakość, kompatybilne z ekranami dotykowymi, OEKO-TEX STANDARD 100®, szczególnie delikatne, doskonale nadają się do pracy z małymi częściami, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo odporne na ścieranie, kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420

15
GAUGE


Rozmiar	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego					

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

Zalety

- + Bardzo antypoślizgowy
- + Bardzo odporna na ścieranie
- + OEKO-TEX STANDARD 100®



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4131X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	3
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Specjalna powłoka na specjalnej elastycznej dzianinie	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Specjalna powłoka na specjalnej elastycznej dzianinie	czarny
Grzbiet dłoni	Specjalna, rozciągliwa dzianina	Szary
Opuszki palców	Specjalna powłoka na specjalnej elastycznej dzianinie	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna, rozciągliwa dzianina	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
7	4059904032842	4059904001268	0,5 m	0,48 m	0,34 m	7,73 kg	28
8	4059904032859	4059904001275	0,5 m	0,35 m	0,26 m	8,41 kg	28
9	4059904032866	4059904001282	0,52 m	0,38 m	0,29 m	9,07 kg	28
10	4059904032873	4059904001299	0,53 m	0,39 m	0,3 m	10,35 kg	28
11	4059904032880	4059904001305	0,54 m	0,39 m	0,29 m	10,54 kg	28

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny