

# 8711 // SKIN FLEX 3D

PSA Risikokategorie II



Perfekter Grip

Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden)

Perfekte und innovative Passform dank 3D FIT

15  
GAUGE



## 8711 // SKIN FLEX 3D



|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Material:</b>           | Nylon, grau                            |
| <b>Beschichtung:</b>       | Nitril-Beschichtung, schwarz           |
| <b>Größe(n):</b>           | 7-11                                   |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 144 Paar                               |
| <b>Zertifizierung:</b>     | EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100® |

NITRAS SKIN FLEX 3D, Montagehandschuhe, grau, Nitril-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1000), vollbeschichtet, Strickbund, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420

15  
GAUGE



| Größe          | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                                                                                   | 10                                                                                    | 11                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbleitsystem |  |  |  |  |  |

### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Garten- / Landschaftsbau

### Vorteile

- + Perfekter Grip
- + Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden)
- + Perfekte und innovative Passform dank 3D FIT



## Leistungswerte

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                       | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| <br>4131X  | Abriebfestigkeit                      | 1-4             | 4            |
|                                                                                             | Schnittfestigkeit (Coupe-Test)        | 1-5             | 1            |
|                                                                                             | Weiterreißkraft                       | 1-4             | 3            |
|                                                                                             | Durchstichkraft                       | 1-4             | 1            |
|                                                                                             | Schnittfestigkeit (TDM)               | A-F             | X            |
| EN 407:2020                                                                                 | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
| <br>X1XXXX | Brennverhalten                        | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Kontaktwärme                          | 1-4             | 1            |
|                                                                                             | Konvektive Wärme                      | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Strahlungswärme                       | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Große Mengen flüssigen Metalls        | 1-4             | X            |
| EN ISO 21420:2020                                                                           | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                                                                                             | Fingerbeweglichkeit                   | 1-5             | 5            |

## Weitere Informationen

|                        | Material                                       | Farbe   |
|------------------------|------------------------------------------------|---------|
| Handinnenfläche        | Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch-Strick | schwarz |
| Zeigefinger und Daumen | Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch-Strick | schwarz |
| Handrücken             | Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch-Strick | schwarz |
| Fingerspitzen          | Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch-Strick | schwarz |
| Stulpe / Strickbund    | Spezial-Stretch-Strick                         | grau    |

## Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE)    | GTIN (VE)     | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE /<br>Palette |
|-------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|-----------------------|
| 7     | 4059904129399 | 4059904129566 | 0,51 m    | 0,29 m     | 0,4 m    | 7,01 kg      | 0                     |
| 8     | 4059904129467 | 4059904129573 | 0,51 m    | 0,29 m     | 0,36 m   | 7,42 kg      | 0                     |
| 9     | 4059904129535 | 4059904129580 | 0,52 m    | 0,29 m     | 0,36 m   | 7,78 kg      | 22                    |
| 10    | 4059904129542 | 4059904129597 | 0,51 m    | 0,29 m     | 0,37 m   | 8,44 kg      | 22                    |
| 11    | 4059904129559 | 4059904129603 | 0,51 m    | 0,29 m     | 0,37 m   | 8,9 kg       | 0                     |

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China