

# 8711 // SKIN FLEX 3D

EPI catégorie de risques II



Adhérence parfaite

Protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes)

Ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT

15  
GAUGE

PREMIUM  
QUALITY

OEKO  
TEX  
STANDARD  
100  
HIGHEST  
CLASS  
MADE IN  
GERMANY

NI

3D  
FIT

## 8711 // SKIN FLEX 3D



|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Matière:</b>           | Nylon, gris                            |
| <b>Revêtement:</b>        | Revêtement en nitrile, noir            |
| <b>Taille(s):</b>         | 7-11                                   |
| <b>Unité d'emballage:</b> | 144 paire(s)                           |
| <b>Certification:</b>     | EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100® |

NITRAS SKIN FLEX 3D, gants de montage, gris, enduction nitrile, noir (code couleur : 1000), entièrement enduit, poignet tricoté, ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT, confort et protection uniques pour l'utilisateur, confort parfait, dextérité parfaite, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes), qualité premium, OEKO-TEX STANDARD 100®, particulièrement sensibles, parfaits pour travailler avec de petites pièces, très antidérapants, adhérence parfaite, très résistants à l'abrasion, EPI Catégorie de risque II



EN ISO 21420

15  
GAUGE


| Taille                          | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                                                                                     | 10                                                                                    | 11                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Système de repérage par couleur |  |  |  |  |  |

### Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Paysagistes

### Avantages

- + Adhérence parfaite
- + Protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes)
- + Ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT



## Valeurs de performance

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                       | Paramètre testé                          | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <br>4131X  | Résistance à l'abrasion                  | 1-4                    | 4                |
|                                                                                             | Résistance aux coupures (test coupé)     | 1-5                    | 1                |
|                                                                                             | La force des larmes                      | 1-4                    | 3                |
|                                                                                             | Pouvoir perçant                          | 1-4                    | 1                |
|                                                                                             | Résistance aux coupures (TDM)            | A-F                    | X                |
| EN 407:2020                                                                                 | Paramètre testé                          | Niveaux de performance | Résultat du test |
| <br>X1XXXX | Comportement de combustion               | 1-4                    | X                |
|                                                                                             | Chaleur de contact                       | 1-4                    | 1                |
|                                                                                             | Chaleur convective                       | 1-4                    | X                |
|                                                                                             | Chaleur rayonnante                       | 1-4                    | X                |
|                                                                                             | Petites éclaboussures de métal en fusion | 1-4                    | X                |
|                                                                                             | De grandes quantités de métal liquide    | 1-4                    | X                |
| EN ISO 21420:2020                                                                           | Paramètre testé                          | Niveaux de performance | Résultat du test |
|                                                                                             | Dextérité                                | 1-5                    | 5                |

## Plus d'informations

|                                | Matière                                       | Couleur |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| Palm                           | Enduction spéciale sur tricot stretch spécial | noir    |
| Index et pouce                 | Enduction spéciale sur tricot stretch spécial | noir    |
| Dos de la main                 | Enduction spéciale sur tricot stretch spécial | noir    |
| Bout des doigts                | Enduction spéciale sur tricot stretch spécial | noir    |
| Mancette / Manchette en tricot | Maille spéciale extensible                    | Gris    |

## Données logistiques

| Taille | GTIN (USE)    | GTIN (UE)     | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 7      | 4059904129399 | 4059904129566 | 0,51 m       | 0,29 m      | 0,4 m       | 7,01 kg    | 0                     |
| 8      | 4059904129467 | 4059904129573 | 0,51 m       | 0,29 m      | 0,36 m      | 7,42 kg    | 0                     |
| 9      | 4059904129535 | 4059904129580 | 0,52 m       | 0,29 m      | 0,36 m      | 7,78 kg    | 22                    |
| 10     | 4059904129542 | 4059904129597 | 0,51 m       | 0,29 m      | 0,37 m      | 8,44 kg    | 22                    |
| 11     | 4059904129559 | 4059904129603 | 0,51 m       | 0,29 m      | 0,37 m      | 8,9 kg     | 0                     |

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine