8711 // SKIN FLEX 3D

EPI catégorie de risques II



Adhérence parfaite
Protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes)
Ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT

15 GAUGE

VERSION 1.3.22 | 261104

8711 // SKIN FLEX 3D

Matière:	Nylon, gris
Revêtement:	Revêtement en nitrile, noir
Taille(s):	7-11
Unité d'emballage:	144 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS SKIN FLEX 3D, gants de montage, gris, enduction nitrile, noir (code couleur : 1000), entièrement enduit, poignet tricoté, ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT, confort et protection uniques pour l'utilisateur, confort parfait, dextérité parfaite, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes), qualité premium, OEKO-TEX STANDARD 100®, particulièrement sensibles, parfaits pour travailler avec de petites pièces, très antidérapants, adhérence parfaite, très résistants à l'abrasion, EPI Catégorie de risque II

EN 388 4131X

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

15 GAUGE

Taille	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur					

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Paysagistes

Avantages

+ Adhérence parfaite
+ Protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes)
+ Ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT



Valeurs de performance

EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4131X	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	3
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X

EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Enduction spéciale sur tricot stretch spécial	noir
Index et pouce	Enduction spéciale sur tricot stretch spécial	noir
Dos de la main	Enduction spéciale sur tricot stretch spécial	noir
Bout des doigts	Enduction spéciale sur tricot stretch spécial	noir
Mancette / Manchette en tricot	Maille spéciale extensible	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
7	4059904129399	4059904129566	0,51 m	0,29 m	0,4 m	7,01 kg	0
8	4059904129467	4059904129573	0,51 m	0,29 m	0,36 m	7,42 kg	0
9	4059904129535	4059904129580	0,52 m	0,29 m	0,36 m	7,78 kg	22
10	4059904129542	4059904129597	0,51 m	0,29 m	0,37 m	8,44 kg	22
11	4059904129559	4059904129603	0,51 m	0,29 m	0,37 m	8,9 kg	0

Code douanier: 61161020910
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.