

8711 // SKIN FLEX 3D

ŚOI kategorii II



Doskonały chwyt

Ochrona przed ciepłem kontaktowym (100° C, 15 sekund)

Idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT

15
GAUGE

PREMIUM
QUALITY

OEKO
TEX
STANDARD
100
HIGHEST
CLASS
MADE IN
POLAND

NI

3D
FIT

8711 // SKIN FLEX 3D



Materiał:	Nylon, szary
Powłoka:	Powłoka nitrylowa, czarna
Rozmiar(y):	7-11
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS SKIN FLEX 3D, rękawice montażowe, szare, powłoka nitrylowa, czarne (kod koloru: 1000), w całości powlekane, mankiet dziany, idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT, wyjątkowy komfort i ochrona użytkownika, doskonały komfort, doskonała zręczność, ochrona przed kontaktem z ciepłem (100°C, 15 sekund), najwyższa jakość, OEKO-TEX STANDARD 100®, wyjątkowo delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, wysoka odporność na ścieranie, kategoria ryzyka PPE II



EN ISO 21420

15
GAUGE


Rozmiar	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego					

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

Zalety

- + Doskonały chwyt
- + Ochrona przed ciepłem kontaktowym (100°C, 15 sekund)
- + Idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4131X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	3
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Specjalna powłoka na specjalnej elastycznej dzianinie	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Specjalna powłoka na specjalnej elastycznej dzianinie	czarny
Grzbiet dłoni	Specjalna powłoka na specjalnej elastycznej dzianinie	czarny
Opuszki palców	Specjalna powłoka na specjalnej elastycznej dzianinie	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna, rozciągliwa dzianina	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
7	4059904129399	4059904129566	0,51 m	0,29 m	0,4 m	7,01 kg	0
8	4059904129467	4059904129573	0,51 m	0,29 m	0,36 m	7,42 kg	0
9	4059904129535	4059904129580	0,52 m	0,29 m	0,36 m	7,78 kg	22
10	4059904129542	4059904129597	0,51 m	0,29 m	0,37 m	8,44 kg	22
11	4059904129559	4059904129603	0,51 m	0,29 m	0,37 m	8,9 kg	0

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny