

# 8800 // FLEXIBLE FIT

Montagehandschuhe  
PSA Risikokategorie II



Besonders feinfühlig  
Perfekter Grip  
Sehr abriebfest (bis zu 20.000 Scheuertouren)

15  
GAUGE



NI



3D  
FIT



## 8800 // FLEXIBLE FIT



<b>Material:</b>	Nylon, grau
<b>Beschichtung:</b>	Nitril-Beschichtung, schwarz
<b>Größe(n):</b>	6-12
<b>Verpackungseinheit:</b>	144 Paar
<b>Zertifizierung:</b>	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®








NITRAS FLEXIBLE FIT, Montagehandschuhe, grau, Nitril-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, touchscreenfähig, für Lebensmittelkontakt, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest (bis zu 20.000 Scheuertouren), PSA-Risikokategorie II








EN ISO 21420

15 GAUGE



Größe	6	7	8	9	10	11	12
Farbleitsystem							

### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Garten- / Landschaftsbau

### Vorteile

- + Besonders feinfühlig
- + Perfekter Grip
- + Sehr abriebfest (bis zu 20.000 Scheuertouren)



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4121X	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	2
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X
EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

**Weitere Informationen**

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch- Strick	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch- Strick	schwarz
Handrücken	Spezial-Stretch-Strick	grau
Fingerspitzen	Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch- Strick	schwarz
Stulpe / Strickbund	Spezial-Stretch-Strick	grau

**Logistikdaten**

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
6	4059904107779	4059904107786	0,49 m	0,28 m	0,35 m	6,73 kg	28
7	4059904105102	4059904105119	0,48 m	0,28 m	0,35 m	6,73 kg	28
8	4059904105126	4059904105133	0,49 m	0,27 m	0,35 m	7,76 kg	28
9	4059904105140	4059904105157	0,51 m	0,3 m	0,38 m	7,47 kg	28
10	4059904105164	4059904105171	0,51 m	0,3 m	0,38 m	8,1 kg	28
11	4059904105188	4059904105195	0,52 m	0,3 m	0,38 m	8,49 kg	28
12	4059904130937	4059904130920	0,52 m	0,43 m	0,3 m	9,02 kg	28

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China