8800 // FLEXIBLE FIT 3D

Gants de montage
EPI catégorie de risques II

Particulièrement sensible
Adhérence parfaite
Très résistant à l'abrasion (jusqu'à 20.000 cycles d'abrasion)

15 GAUGE

VERSION 1.2.41 | 261008

8800 // FLEXIBLE FIT 3D

Matière:	Nylon, gris
Revêtement:	Mousse de nitrile, noire
Taille(s):	6-12
Unité d'emballage:	144 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

Gants d'assemblage NITRAS FLEXIBLE FIT 3D, gris, enduits de mousse de nitrile noir (code couleur: 1210), partiellement enduits sur la paume et le bout des doigts, poignet tricoté, confort et dextérité optimaux, ajustement parfait et innovant grâce à la technologie 3D FIT, confort et protection uniques pour l'utilisateur, compatibles avec les écrans tactiles, pour le contact alimentaire, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15secondes), qualité supérieure, certifiés OEKO-TEX STANDARD 100®, particulièrement sensibles, parfaitement adaptés à la manipulation de petites pièces, très antidérapants, excellente adhérence, très résistants à l'abrasion (jusqu'à 20000cycles d'abrasion), catégorie de risque EPI II

EN 388 4121X

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

15 GAUGE

Taille	6	7	8	9	10	11	12
Système de repérage par couleur							

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Paysagistes

Avantages

+ Particulièrement sensible
+ Adhérence parfaite
+ Très résistant à l'abrasion (jusqu'à 20.000 cycles d'abrasion)

Valeurs de performance

EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
4121X	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	2
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X

EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Mousse de nitrile sur tricot extensible spécial	noir
Index et pouce	Mousse de nitrile sur tricot extensible spécial	noir
Dos de la main	Maille spéciale extensible	Gris
Bout des doigts	Mousse de nitrile sur tricot extensible spécial	noir
Mancette / Manchette en tricot	Maille spéciale extensible	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
6	4059904107779	4059904107786	0,49 m	0,28 m	0,35 m	6,73 kg	28
7	4059904105102	4059904105119	0,48 m	0,28 m	0,35 m	6,73 kg	28
8	4059904105126	4059904105133	0,49 m	0,27 m	0,35 m	7,76 kg	28
9	4059904105140	4059904105157	0,51 m	0,3 m	0,38 m	7,47 kg	28
10	4059904105164	4059904105171	0,51 m	0,3 m	0,38 m	8,1 kg	28
11	4059904105188	4059904105195	0,52 m	0,3 m	0,38 m	8,49 kg	28
12	4059904130937	4059904130920	0,52 m	0,43 m	0,3 m	9,02 kg	28

Code douanier: 61161020910
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.