

8800 // FLEXIBLE FIT 3D

Rękawice montażowe
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Doskonały chwyt
Bardzo odporna na ścieranie (do 20 000 cykli ścierania)

15
GAUGE

8800 // FLEXIBLE FIT 3D



Materiał:	Nylon, szary
Powłoka:	Pianka nitrylowa, czarna
Rozmiar(y):	6-12
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS FLEXIBLE FIT 3D, rękawice montażowe, szare, powłoka z pianki nitrylowej, czarne (kod koloru: 1210), częściowo powlekane na dłoni i opuszkach palców, dzianinowy mankiet, doskonały komfort noszenia, doskonała zręczność, idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT, wyjątkowy komfort noszenia i ochrona użytkownika, kompatybilne z ekranami dotykowymi, do kontaktu z żywnością, ochrona przed ciepłem kontaktowym (100°C, 15 sekund), najwyższa jakość, OEKO-TEX STANDARD 100®, szczególnie delikatne, idealnie nadają się do pracy z małymi częściami, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo odporne na ścieranie (do 20 000 cykli ścierania), kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420

15
GAUGE


Rozmiar	6	7	8	9	10	11	12
System oznakowania kolorystycznego							

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Doskonały chwyt
- + Bardzo odporna na ścieranie (do 20 000 cykli ścierania)



Parametry wydajności

EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5
EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4121X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	2
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Pianka nitrylowa na specjalnej dzianinie elastycznej	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Pianka nitrylowa na specjalnej dzianinie elastycznej	czarny
Grzbiet dłoni	Specjalna, rozciągliwa dzianina	Szary
Opuszki palców	Pianka nitrylowa na specjalnej dzianinie elastycznej	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna, rozciągliwa dzianina	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904107779	4059904107786	0,49 m	0,28 m	0,35 m	6,73 kg	28
7	4059904105102	4059904105119	0,48 m	0,28 m	0,35 m	6,73 kg	28
8	4059904105126	4059904105133	0,49 m	0,27 m	0,35 m	7,76 kg	28
9	4059904105140	4059904105157	0,51 m	0,3 m	0,38 m	7,47 kg	28
10	4059904105164	4059904105171	0,51 m	0,3 m	0,38 m	8,1 kg	28
11	4059904105188	4059904105195	0,52 m	0,3 m	0,38 m	8,49 kg	28
12	4059904130937	4059904130920	0,52 m	0,43 m	0,3 m	9,02 kg	28

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny