8800 // FLEXIBLE FIT 3D

Rękawice montażowe
ŚOI kategorii II

Szczególnie wrażliwy
Doskonały chwyt
Bardzo odporna na ścieranie (do 20 000 cykli ścierania)

15 GAUGE

VERSION 1.2.41 | 261008

8800 // FLEXIBLE FIT 3D

Materiał:	Nylon, szary
Powłoka:	Pianka nitrylowa, czarna
Rozmiar(y):	6-12
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS FLEXIBLE FIT 3D, rękawice montażowe, szare, powłoka z pianki nitrylowej, czarne (kod koloru: 1210), częściowo powlekane na dłoni i opuszkach palców, dzianinowy mankiet, doskonały komfort noszenia, doskonała zręczność, idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT, wyjątkowy komfort noszenia i ochrona użytkownika, kompatybilne z ekranami dotykowymi, do kontaktu z żywnością, ochrona przed ciepłem kontaktowym (100°C, 15 sekund), najwyższa jakość, OEKO-TEX STANDARD 100®, szczególnie delikatne, idealnie nadają się do pracy z małymi częściami, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo odporne na ścieranie (do 20 000 cykli ścierania), kategoria ryzyka ŚOI II

EN 388 4121X

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

15 GAUGE

Rozmiar	6	7	8	9	10	11	12
System oznakowania kolorystycznego							

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Architektura ogrodu

Zalety

+ Szczególnie wrażliwy
+ Doskonały chwyt
+ Bardzo odporna na ścieranie (do 20 000 cykli ścierania)

Parametry wydajności

EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
4121X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	2
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X

EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Pianka nitrylowa na specjalnej dzianinie elastycznej	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Pianka nitrylowa na specjalnej dzianinie elastycznej	czarny
Grzbiet dłoni	Specjalna, rozciągliwa dzianina	Szary
Opuszki palców	Pianka nitrylowa na specjalnej dzianinie elastycznej	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna, rozciągliwa dzianina	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904107779	4059904107786	0,49 m	0,28 m	0,35 m	6,73 kg	28
7	4059904105102	4059904105119	0,48 m	0,28 m	0,35 m	6,73 kg	28
8	4059904105126	4059904105133	0,49 m	0,27 m	0,35 m	7,76 kg	28
9	4059904105140	4059904105157	0,51 m	0,3 m	0,38 m	7,47 kg	28
10	4059904105164	4059904105171	0,51 m	0,3 m	0,38 m	8,1 kg	28
11	4059904105188	4059904105195	0,52 m	0,3 m	0,38 m	8,49 kg	28
12	4059904130937	4059904130920	0,52 m	0,43 m	0,3 m	9,02 kg	28

Numer taryfy celnej: 61161020910
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.