

# 8805 // FLEXIBLE FIT+

Gants de montage  
EPI catégorie de risques II



Particulièrement sensible  
Adhérence parfaite  
Très résistant à l'abrasion

15  
GAUGE



## 8805 // FLEXIBLE FIT+



|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Matière:</b>           | Nylon, gris                                     |
| <b>Revêtement:</b>        | Mousse de nitrile avec picots en nitrile, noire |
| <b>Taille(s):</b>         | 6-11                                            |
| <b>Unité d'emballage:</b> | 144 paire(s)                                    |
| <b>Certification:</b>     | EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®          |

Gants d'assemblage NITRAS FLEXIBLE FIT+, gris, enduits de mousse de nitrile avec picots noirs (code couleur: 1210), partiellement enduits sur la paume et le bout des doigts, poignet tricoté, confort optimal, dextérité parfaite, paume hydrofuge, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15secondes), qualité supérieure, compatibles avec les écrans tactiles, certifiés OEKO-TEX STANDARD 100®, particulièrement sensibles, parfaitement adaptés à la manipulation de petites pièces, très antidérapants, adhérence parfaite, très résistants à l'abrasion, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420

15  
GAUGE


| Taille                          | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                                                                                     | 10                                                                                    | 11                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Système de repérage par couleur |  |  |  |  |  |  |

### Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Paysagistes

### Avantages

- + Particulièrement sensible
- + Adhérence parfaite
- + Très résistant à l'abrasion



## Valeurs de performance

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                       | Paramètre testé                          | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <br>4121X  | Résistance à l'abrasion                  | 1-4                    | 4                |
|                                                                                             | Résistance aux coupures (test coupé)     | 1-5                    | 1                |
|                                                                                             | La force des larmes                      | 1-4                    | 2                |
|                                                                                             | Pouvoir perçant                          | 1-4                    | 1                |
|                                                                                             | Résistance aux coupures (TDM)            | A-F                    | X                |
| EN 407:2020                                                                                 | Paramètre testé                          | Niveaux de performance | Résultat du test |
| <br>X1XXXX | Comportement de combustion               | 1-4                    | X                |
|                                                                                             | Chaleur de contact                       | 1-4                    | 1                |
|                                                                                             | Chaleur convective                       | 1-4                    | X                |
|                                                                                             | Chaleur rayonnante                       | 1-4                    | X                |
|                                                                                             | Petites éclaboussures de métal en fusion | 1-4                    | X                |
|                                                                                             | De grandes quantités de métal liquide    | 1-4                    | X                |
| EN ISO 21420:2020                                                                           | Paramètre testé                          | Niveaux de performance | Résultat du test |
|                                                                                             | Dextérité                                | 1-5                    | 5                |

## Plus d'informations

|                                | Matière                                                                | Couleur |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Palm                           | Mousse de nitrile avec picots en nitrile sur tricot extensible spécial | noir    |
| Index et pouce                 | Mousse de nitrile avec picots en nitrile sur tricot extensible spécial | noir    |
| Dos de la main                 | Maille spéciale extensible                                             | Gris    |
| Bout des doigts                | Mousse de nitrile avec picots en nitrile sur tricot extensible spécial | noir    |
| Mancette / Manchette en tricot | Maille spéciale extensible                                             | Gris    |

## Données logistiques

| Taille | GTIN (USE)    | GTIN (UE)     | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 6      | 4059904104334 | 4059904104341 | 0,52 m       | 0,46 m      | 0,27 m      | 6,8 kg     | 22                    |
| 7      | 4059904104358 | 4059904104365 | 0,48 m       | 0,42 m      | 0,27 m      | 6,73 kg    | 22                    |
| 8      | 4059904104372 | 4059904104389 | 0,48 m       | 0,41 m      | 0,26 m      | 7,19 kg    | 22                    |
| 9      | 4059904104396 | 4059904104402 | 0,53 m       | 0,38 m      | 0,29 m      | 9,59 kg    | 22                    |
| 10     | 4059904104419 | 4059904104426 | 0,51 m       | 0,4 m       | 0,3 m       | 9,19 kg    | 22                    |
| 11     | 4059904104433 | 4059904104440 | 0,52 m       | 0,38 m      | 0,3 m       | 10,05 kg   | 22                    |

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine