# 8805 // FLEXIBLE FIT+

Gants de montage
EPI catégorie de risques II




Particulièrement sensible
Adhérence parfaite
Très résistant à l'abrasion

15 GAUGE

NI

VERSION 1.1.31 | 261030

# 8805 // FLEXIBLE FIT+

| | |
|---|---|
| **Matière:** | Nylon, gris |
| **Revêtement:** | Mousse de nitrile avec picots en nitrile, noire |
| **Taille(s):** | 6-11 |
| **Unité d'emballage:** | 144 paire(s) |
| **Certification:** | EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100® |

Gants d'assemblage NITRAS FLEXIBLE FIT+, gris, enduits de mousse de nitrile avec picots noirs (code couleur: 1210), partiellement enduits sur la paume et le bout des doigts, poignet tricoté, confort optimal, dextérité parfaite, paume hydrofuge, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15secondes), qualité supérieure, compatibles avec les écrans tactiles, certifiés OEKO-TEX STANDARD 100®, particulièrement sensibles, parfaitement adaptés à la manipulation de petites pièces, très antidérapants, adhérence parfaite, très résistants à l'abrasion, catégorie de risque EPI II

EN 388 4121X

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

15 GAUGE

NI

| Taille | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de repérage par couleur | | | | | | |

## Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Paysagistes

## Avantages

- \+ Particulièrement sensible
- \+ Adhérence parfaite
- \+ Très résistant à l'abrasion



**Valeurs de performance**

| EN ISO 21420:2020 | Paramètre testé | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---|---|---|---|
| | Dextérité | 1-5 | 5 |

| EN 388:2016 + A1:2018 | Paramètre testé | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---|---|---|---|
|  4121X | Résistance à l'abrasion | 1-4 | 4 |
| | Résistance aux coupures (test coupé) | 1-5 | 1 |
| | La force des larmes | 1-4 | 2 |
| | Pouvoir perçant | 1-4 | 1 |
| | Résistance aux coupures (TDM) | A-F | X |

| EN 407:2020 | Paramètre testé | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---|---|---|---|
|  X1XXXX | Comportement de combustion | 1-4 | X |
| | Chaleur de contact | 1-4 | 1 |
| | Chaleur convective | 1-4 | X |
| | Chaleur rayonnante | 1-4 | X |
| | Petites éclaboussures de métal en fusion | 1-4 | X |
| | De grandes quantités de métal liquide | 1-4 | X |

## Plus d'informations

| | Matière | Couleur |
|---|---|---|
| Palm | Mousse de nitrile avec picots en nitrile sur tricot extensible spécial | noir |
| Index et pouce | Mousse de nitrile avec picots en nitrile sur tricot extensible spécial | noir |
| Dos de la main | Maille spéciale extensible | Gris |
| Bout des doigts | Mousse de nitrile avec picots en nitrile sur tricot extensible spécial | noir |
| Mancette / Manchette en tricot | Maille spéciale extensible | Gris |

## Données logistiques

| Taille | GTIN (USE) | GTIN (UE) | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4059904104334 | 4059904104341 | 0,52 m | 0,46 m | 0,27 m | 6,8 kg | 22 |
| 7 | 4059904104358 | 4059904104365 | 0,48 m | 0,42 m | 0,27 m | 6,73 kg | 22 |
| 8 | 4059904104372 | 4059904104389 | 0,48 m | 0,41 m | 0,26 m | 7,19 kg | 22 |
| 9 | 4059904104396 | 4059904104402 | 0,53 m | 0,38 m | 0,29 m | 9,59 kg | 22 |
| 10 | 4059904104419 | 4059904104426 | 0,51 m | 0,4 m | 0,3 m | 9,19 kg | 22 |
| 11 | 4059904104433 | 4059904104440 | 0,52 m | 0,38 m | 0,3 m | 10,05 kg | 22 |

Code douanier: 61161020910
Pays d'origine: Chine



AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.