

8805 // FLEXIBLE FIT+

Rękawice montażowe
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Doskonały chwyt
Bardzo odporna na ścieranie

15
GAUGE



8805 // FLEXIBLE FIT+



Materiał:	Nylon, szary
Powłoka:	Pianka nitrylowa z wypustkami nitrylowymi, czarna
Rozmiar(y):	6-11
Opakowanie zbiorcze:	144 Para
Certyfikacja:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS FLEXIBLE FIT+, rękawice montażowe, szare, powłoka z pianki nitrylowej z nakrapianymi nitrylami, czarne (kod koloru: 1210), częściowo powlekane na dłoni i opuszkach palców, dzianinowy mankiet, doskonały komfort noszenia, doskonała zręczność, wodoodporna dłoń, ochrona przed kontaktem z ciepłem (100°C, 15 sekund), najwyższa jakość, możliwość obsługi ekranów dotykowych, OEKO-TEX STANDARD 100®, wyjątkowo delikatne, idealnie nadają się do pracy z małymi częściami, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo odporne na ścieranie, kategoria ryzyka 50I II



EN ISO 21420

15
GAUGE


Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System kodowania kolorami						

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Doskonały chwyt
- + Bardzo odporna na ścieranie



Wartości wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 4121X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	2
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN 407:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Koloru
Dłoń	Pianka nitrylowa z wypustkami nitrylowymi na specjalnej elastycznej dzianinie	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Pianka nitrylowa z wypustkami nitrylowymi na specjalnej elastycznej dzianinie	czarny
Góra dłoni	Specjalna, rozciągliwa dzianina	Szary
Opuszki palców	Pianka nitrylowa z wypustkami nitrylowymi na specjalnej elastycznej dzianinie	czarny
Mankiet / mankiet dziany	Specjalna, rozciągliwa dzianina	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
6	4059904104334	4059904104341	0,52 m	0,46 m	0,27 m	6,8 kg	22
7	4059904104358	4059904104365	0,48 m	0,42 m	0,27 m	6,73 kg	22
8	4059904104372	4059904104389	0,48 m	0,41 m	0,26 m	7,19 kg	22
9	4059904104396	4059904104402	0,53 m	0,38 m	0,29 m	9,59 kg	22
10	4059904104419	4059904104426	0,51 m	0,4 m	0,3 m	9,19 kg	22
11	4059904104433	4059904104440	0,52 m	0,38 m	0,3 m	10,05 kg	22

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny