8805 // FLEXIBLE FIT+

Rękawice montażowe
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Doskonały chwyt
Bardzo odporna na ścieranie

15 GAUGE

NI

VERSION 1.1.30 | 261030

8805 // FLEXIBLE FIT+

Materiał:	Nylon, szary
Powłoka:	Pianka nitrylowa z wypustkami nitrylowymi, czarna
Rozmiar(y):	6-11
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS FLEXIBLE FIT+, rękawice montażowe, szare, powłoka z pianki nitrylowej z nakrapianymi nitrylami, czarne (kod koloru: 1210), częściowo powlekane na dłoni i opuszkach palców, dzianinowy mankiet, doskonały komfort noszenia, doskonała zręczność, wodoodporna dłoń, ochrona przed kontaktem z ciepłem (100°C, 15 sekund), najwyższa jakość, możliwość obsługi ekranów dotykowych, OEKO-TEX STANDARD 100®, wyjątkowo delikatne, idealnie nadają się do pracy z małymi częściami, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo odporne na ścieranie, kategoria ryzyka ŚOI II

EN 388 4121X

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

15 GAUGE

NI

Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego						

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Architektura ogrodu

Zalety

- \+ Szczególnie wrażliwy
- \+ Doskonały chwyt
- \+ Bardzo odporna na ścieranie



VERSION 1.1.30 | 26080

Parametry wydajności

EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4121X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	2
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X

EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Pianka nitrylowa z wypustkami nitrylowymi na specjalnej elastycznej dzianinie	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Pianka nitrylowa z wypustkami nitrylowymi na specjalnej elastycznej dzianinie	czarny
Grzbiet dłoni	Specjalna, rozciągliwa dzianina	Szary
Opuszki palców	Pianka nitrylowa z wypustkami nitrylowymi na specjalnej elastycznej dzianinie	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna, rozciągliwa dzianina	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904104334	4059904104341	0,52 m	0,46 m	0,27 m	6,8 kg	22
7	4059904104358	4059904104365	0,48 m	0,42 m	0,27 m	6,73 kg	22
8	4059904104372	4059904104389	0,48 m	0,41 m	0,26 m	7,19 kg	22
9	4059904104396	4059904104402	0,53 m	0,38 m	0,29 m	9,59 kg	22
10	4059904104419	4059904104426	0,51 m	0,4 m	0,3 m	9,19 kg	22
11	4059904104433	4059904104440	0,52 m	0,38 m	0,3 m	10,05 kg	22

Numer taryfy celnej: 61161020910
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.