# 8810 // FLEXIBLE FIT K

Gants de montage
EPI catégorie de risques II




Adhérence parfaite
Très haute résistance à l'abrasion
Très bonne adhérence sur sol sec et huileux

15 GAUGE

NI

VERSION 1.1.22 | 261030

# 8810 // FLEXIBLE FIT K

| | |
|---|---|
| **Matière:** | Fil spécial KYORENE®, gris |
| **Revêtement:** | Mousse nitrile, noire |
| **Taille(s):** | 6-11 |
| **Unité d'emballage:** | 72 paire(s) |
| **Certification:** | EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100® |

NITRAS FLEXIBLE FIT K, gants de montage, fil spécial KYORENE®, gris, enduction mousse nitrile, noir (code couleur : 1210), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, poignet tricoté, protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes) , confort de port parfait, dextérité parfaite, qualité premium, OEKO-TEX STANDARD 100®, très antidérapant, adhérence parfaite, très haute résistance à l'abrasion, très bonne adhérence à sec et à l'huile, catégorie de risque EPI II

EN 388 4121A

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

15 GAUGE

NI

| Taille | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de repérage par couleur | | | | | | |

## Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Paysagistes

## Avantages

- \+ Adhérence parfaite
- \+ Très haute résistance à l'abrasion
- \+ Très bonne adhérence sur sol sec et huileux



**Valeurs de performance**

| EN ISO 21420:2020 | Paramètre testé | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---|---|---|---|
| | Dextérité | 1-5 | 5 |

| EN 388:2016 + A1:2018 | Paramètre testé | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---|---|---|---|
|  4121A | Résistance à l'abrasion | 1-4 | 4 |
| | Résistance aux coupures (test coupé) | 1-5 | 1 |
| | La force des larmes | 1-4 | 2 |
| | Pouvoir perçant | 1-4 | 1 |
| | Résistance aux coupures (TDM) | A-F | A |

| EN 407:2020 | Paramètre testé | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---|---|---|---|
|  X1XXXX | Comportement de combustion | 1-4 | X |
| | Chaleur de contact | 1-4 | 1 |
| | Chaleur convective | 1-4 | X |
| | Chaleur rayonnante | 1-4 | X |
| | Petites éclaboussures de métal en fusion | 1-4 | X |
| | De grandes quantités de métal liquide | 1-4 | X |

## Plus d'informations

| | Matière | Couleur |
|---|---|---|
| Palm | Enduction mousse nitrile sur fil spécial KYORENE® | noir |
| Index et pouce | Enduction mousse nitrile sur fil spécial KYORENE® | noir |
| Dos de la main | Fil spécial KYORENE® | Gris |
| Bout des doigts | Enduction mousse nitrile sur fil spécial KYORENE® | noir |
| Mancette / Manchette en tricot | Fil spécial KYORENE® | Gris |

## Données logistiques

| Taille | GTIN (USE) | GTIN (UE) | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4059904098336 | 4059904098398 | 0,38 m | 0,32 m | 0,31 m | 4,14 kg | 60 |
| 7 | 4059904098343 | 4059904098404 | 0,39 m | 0,31 m | 0,31 m | 4,07 kg | 60 |
| 8 | 4059904098350 | 4059904098411 | 0,34 m | 0,38 m | 0,31 m | 4,19 kg | 60 |
| 9 | 4059904098367 | 4059904098428 | 0,32 m | 0,38 m | 0,31 m | 4,54 kg | 60 |
| 10 | 4059904098374 | 4059904098435 | 0,36 m | 0,31 m | 0,31 m | 4,89 kg | 60 |
| 11 | 4059904098381 | 4059904098442 | 0,36 m | 0,31 m | 0,31 m | 5,08 kg | 32 |

Code douanier: 61161020910
Pays d'origine: Chine

VERSION 1.1.22 | 261030

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.