8810 // FLEXIBLE FIT K

Rękawice montażowe

ŚOI kategorii II



Doskonały chwyt

Bardzo wysoka odporność na ścieranie

Bardzo dobra przyczepność na suchej i zaolejonej nawierzchni

15 GAUGE

VERSION 1.1.22 | 261030

8810 // FLEXIBLE FIT K

Materiał:	Specjalna przędza KYORENE®, szara
Powłoka:	Pianka nitrylowa, czarna
Rozmiar(y):	6-11
Jednostka opakowania:	72 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS FLEXIBLE FIT K, rękawice montażowe, specjalna przędza KYORENE®, szara, powłoka z pianki nitrylowej, czarna (kod koloru: 1210), częściowo powlekana na dłoni i palcach, mankiet dziany, ochrona przed ciepłem kontaktowym (100° C, 15 sekund) , doskonały komfort noszenia, doskonała zręczność, jakość premium, OEKO-TEX STANDARD 100®, bardzo antypoślizgowy, doskonała przyczepność, bardzo wysoka odporność na ścieranie, bardzo dobra przyczepność na sucho i w oleju, II kategoria ryzyka ŚOI

EN 388 4121A

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

15 GAUGE

NI

Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego						

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Architektura ogrodu

Zalety

- \+ Doskonały chwyt
- \+ Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- \+ Bardzo dobra przyczepność na suchej i zaolejonej nawierzchni



VERSION 1.1.22 | 261030

Parametry wydajności

EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4121A	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	2
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	A

EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Powłoka z pianki nitrylowej na specjalnej przędzy KYORENE®	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Powłoka z pianki nitrylowej na specjalnej przędzy KYORENE®	czarny
Grzbiet dłoni	Specjalna przędza KYORENE®	Szary
Opuszki palców	Powłoka z pianki nitrylowej na specjalnej przędzy KYORENE®	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna przędza KYORENE®	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904098336	4059904098398	0,38 m	0,32 m	0,31 m	4,14 kg	60
7	4059904098343	4059904098404	0,39 m	0,31 m	0,31 m	4,07 kg	60
8	4059904098350	4059904098411	0,34 m	0,38 m	0,31 m	4,19 kg	60
9	4059904098367	4059904098428	0,32 m	0,38 m	0,31 m	4,54 kg	60
10	4059904098374	4059904098435	0,36 m	0,31 m	0,31 m	4,89 kg	60
11	4059904098381	4059904098442	0,36 m	0,31 m	0,31 m	5,08 kg	32

Numer taryfy celnej: 61161020910
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.