8815 // FLEXIBLE FIT MF

Rękawice montażowe
ŚOI kategorii II



Niezwykle miękki i elastyczny
Bardzo odporna na ścieranie (do 20 000 cykli ścierania)
Bardzo dobra przyczepność na suchej i zaolejonej nawierzchni

15 GAUGE

VERSION 1.4.24 | 261105

8815 // FLEXIBLE FIT MF

Materiał:	Nylon, ciemnoniebieski
Powłoka:	Mikropianka nitrylowa w kolorze czarnym
Rozmiar(y):	6-11
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS FLEXIBLE FIT MF, rękawice montażowe, ciemnoniebieskie, powłoka z mikropianki nitrylowej, czarne (kod koloru: 2410), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, mankiet z dzianiny, kompatybilne z ekranami dotykowymi, doskonały komfort noszenia, doskonała zręczność, oddychające, wyjątkowo miękkie i elastyczne, szczególnie trwałe i solidne, najwyższej jakości, OEKO-TEX STANDARD 100®, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo odporne na ścieranie (do 20 000 cykli ścierania), bardzo dobra chwytność w suchych i oleistych materiałach, kategoria ryzyka PPE II

EN 388 4121X

EN ISO 21420

15 GAUGE

Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego						

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Architektura ogrodu

Zalety

+ Niezwykle miękki i elastyczny
+ Bardzo odporna na ścieranie (do 20 000 cykli ścierania)
+ Bardzo dobra przyczepność na suchej i zaolejonej nawierzchni



Parametry wydajności

EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4121X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	2
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Mikropianka nitrylowa	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Mikropianka nitrylowa	czarny
Grzbiet dłoni	Specjalna, rozciągliwa dzianina	ciemny niebieski
Opuszki palców	Mikropianka nitrylowa	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna, rozciągliwa dzianina	ciemny niebieski

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904123496	4059904123557	0,47 m	0,34 m	0,27 m	6,24 kg	28
7	4059904123502	4059904123564	0,47 m	0,36 m	0,27 m	6,49 kg	28
8	4059904123519	4059904123571	0,47 m	0,35 m	0,27 m	7,36 kg	28
9	4059904123526	4059904123588	0,52 m	0,38 m	0,29 m	7,6 kg	28
10	4059904123533	4059904123595	0,5 m	0,39 m	0,3 m	8,36 kg	28
11	4059904123540	4059904123601	0,51 m	0,39 m	0,3 m	8,79 kg	28

Numer taryfy celnej: 61161020910
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.4.24 | 261105