

# 9020 // VISION PROTECT PREMIUM

Okulary z zausznikami  
ŚOI kategorii II



Dobre rozpoznawanie kolorów

Odporny na zaparowanie

Miękkie i dopasowujące się noski zapewniające optymalne dopasowanie i  
bezpieczeństwo



EN  
170

## 9020 // VISION PROTECT PREMIUM



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Element nośny/ oprawa: | Plastik, czarny           |
| Szybki ochronne:       | Poliwęglan, przezroczysty |
| Rozmiar(y):            | Rozmiar uniwersalny       |
| Jednostka opakowania:  | 120 Sztuka(i)             |
| Certyfikacja:          | EN 166                    |

NITRAS VISION PROTECT PREMIUM, okulary, oprawka czarna, soczewki przezroczyste (kod koloru: 1410), przyciemniane, odporne na zaparowanie, filtr chroniący przed promieniowaniem ultrafioletowym, dobre rozpoznawanie kolorów, przeznaczone do długotrwałego użytkowania, miękkie i regulowane noski zapewniające optymalne dopasowanie i bezpieczeństwo, elastyczne i regulowane zauszniki, doskonały komfort noszenia, najwyższa jakość, EN 170, kategoria ryzyka PPE II

EN 166  
AS EN 166 F CE  
2C-1,2 AS 1F N CE



### Branże

-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Gospodarowanie odpadami
-  Obróbka drewna
-  Chemia / Laboratorium

### Zalety

- + Dobre rozpoznawanie kolorów
- + Odporny na zaparowanie
- + Miękkie i dopasowujące się noski zapewniające optymalne dopasowanie i bezpieczeństwo



Więcej zdjęć

---



Warianty kolorystyczne

---



**9020 // VISION PROTECT PREMIUM**

Kod koloru: 1410



**9021 // VISION PROTECT PREMIUM**

Kod koloru: 1000

## Parametry wydajności

| EN 166:2001       | Parametry testowe           | Poziomy wydajności | Wynik testu       |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| AS EN 166 F CE    | Oznaczenie korpusu nośnego  | -                  | AS EN 166 F CE    |
| 2C-1,2 AS 1F N CE | Oznaczenie okien widokowych | -                  | 2C-1,2 AS 1F N CE |

## Więcej informacji

## Inne/ Pozostałe

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Grubość szybki ochronnej (w przybliżeniu) | 2,1 mm |
| Waga (w przybliżeniu)                     | 32 g   |

## Dane logistyczne

| Rozmiar             | GTIN (JP)     | GTIN (JO)     | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość JO / paleta |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| Rozmiar uniwersalny | 4059904120983 | 4059904120990 | 0,66 m      | 0,3 m         | 0,29 m       | 6,58 kg   | 28                |

Numer taryfy celnej: 90049010000

Kraj pochodzenia: Tajwan